

Tehnică pentru lucrări de tencuit

Lorencic
BAUSERVICE



Pompă de amestecare PFT G5c

Amesteca cu apă și pompează continuu, complet automat, toate tipurile de mortare uscate, suportate de mașina, obținându-se un mortar umed, omogen, gata de prelucrat. Pompa malaxoare se poate umple atât cu material ambalat în saci cât și prin capacul de transfer direct din siloz sau pneumatic prin capacul de insuflat Silomat. Echiparea de bază: -> blocul de pompa Twister D 6-3; -> motor cu roata celulară 0,75 kW / 400 V / 28 rot/min; -> motor malaxor și amestecator 5,5 kW / 400 V / 400 rot/min cu întreruptor la înclinare; -> compresor de aer K 2 N cu declansare la presiune; -> furtun pentru mortarul sub presiune de 10 m Rondo 25 mm complet legat hidraulic cu cuplaj; -> furtun apă/aer de 10 m 1/2" complet cu cuplaje; -> curățitor tub malaxor, ax curățitor; -> Pompă de apă

Date tehnice:

- Racord 400 V / 32 A (5x4 mm²); - Agregat de energie min. 25 kVA
- Capacitate de transport 6 - 85 l/min; - Presiunea de transport max. 30 bar; - Distanță de transport până la 50 m
- Capacitate compresor 0,9 kW / 0,25 Nm³/min, max. 6 bar
- Racord la apă 3/4" (min. 2,5 bar atunci când mașina funcționează)
- Înălțimea de alimentare 880 mm; - Dimensiuni Lxlxh 1150 x 650 1520 mm; - Greutate ca. 260 kg.

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|-----------------------------|------------|
| 0023513 | Pompă de amestecare PFT G5c | 5.950,00 € |



Pompa de amestecare MAI 4YOU MONOPHAZE

Pompa de amestecare modulară, cu un randament ridicat în raport cu tensiunea de lucru ușor de transportat sigură, manipulare simplă, lățimea de 73 cm, transport ușor libertatea mare de mișcare cu mână puține, se poate demonta fără unelte, se poate dota și cu calotă de suflare și calotă de transbordare. Dotat în serie cu pompă de apă pentru mărirea presiunii. Granulometria maximă a materialului 4 mm. -> Pompare: putere 1 7-20 l/min, presiune max. 30 bar; -> Propulsie motor angrenare, curent alternativ 230 V/50 Hz. -> Motor pompă 3,0 kW, 300 rpm; -> Motor antrenare roata cu cupe 0,75 kW; -> Puterea compresorului 0,52 kW, -> Presiune racord apă 0,53 kW, 1500l/h -> Lungime 1110 mm, lățime 730mm, înălțime 1500mm,-> Înălțime de umplere 920mm; -> Greutate totală 226kg. DOTARE STANDARD: Manometrul, trusă de scule, Cap pentru dispozitiv de curățat, braț pentru dispozitiv de curățat, aparat pentru tencuieli exterioare, furtun cu cuplaje pentru mortar având O25mm, și lungimea de 10m, furtun cu cuplaje pentru aer 3/8"

| Art | Denumirea | Preț |
|--------|-------------------------------|------------|
| 154600 | Pompa de tencuit MAI4YOU 220V | 5.950,00 € |



Pompă de amestecare MP 25 MIXT

Pompa malaxoare MP25 Mixt este un adevărat profesionist. Adecvat pentru toate tipurile de mortare uscate, preparate uzinal, pompabile, indiferent dacă sunt ambalate în saci sau provin din siloz, ca de ex. tencuielile interioare, exterioare, sape pentru faiante, mortare adezive, precum și mortare pentru armare. Diferite elemente ale pompei variază capacitatea lor de amestecare și pompare între cca. 5-60 l/min. Dotat în serie cu pompă de apă, pentru ridicarea presiunii de la rețea. Transportă o cantitate de material de 25l/min, la o presiune de 30 bar. Granulația maximă a materialului este de 4mm, Presiunea de pompare 40 bar, la o distanță de până la 40 m, și înălțime de 15 m. Motor pompă 5,5 kW, 400 V/50 Hz, 392 rpm. -> Motor cuvă alimentare 1,1 kW, 23 rpm; -> Puterea compresorului 0,55 kW, 208 l/min Puterea pompei de apă 0,37 kW; 2,4m³/h; -> Lungime 1324 mm, lățime 728mm, înălțime 1443mm, înălțime de umplere 984mm; -> Greutate totală 240kg.

DOTARE STANDARD: Manometrul, trusă de scule, Cap pentru dispozitiv de curățat, braț pentru dispozitiv de curățat, aparat pentru tencuieli exterioare, furtun cu cuplaje pentru mortar având O25mm, și lungimea de 10m, furtun cu cuplaje pentru aer 1/2"

| Art | Denumirea | Preț |
|-----------|--------------------------------|------------|
| 111417168 | Pompă de amestecare MP 25 MIXT | 5.500,00 € |



Pompă de amestecare N° 1 AQUA PRO

PROFOX® N° 1 PRO este o pompă pentru mortarul uscat preparat uzinal, atât cu marfă din saci cât și prin calotă de suflare. Mașina este constituită din elemente de construcție individuale mobile, care fac posibil un transport comod și ușor la dimensiuni mici și manevrabile și greutatea redusă.

Echipare de bază: -> motor roată cu cupe 400V, -> motor de amestecare și pompare 5,5kW/400V, -> armatură de apă cu măsurător de debit, -> aparat pentru tencuieli fină, -> furtun de presiune pentru mortar 10m, -> 10m furtun de apă/de aer 1/2"cupl. cu cuplaje, -> dispozitiv de curățat tubul malaxor, ax de curățare, -> pungă de unelte, -> cu pompă de creștere a presiunii. Date tehnice: - capacitate de transport: 5-35l/min, distanță de transport: până la 30m, - sistem de transport: 2 motoare angrenaj cu curent alternativ 400V, 50Hz, - presiune racord de apă: 2,5bar când mașina este în stare de funcționare. **DOTARE STANDARD:** Manometrul, trusă de scule, Cap pentru dispozitiv de curățat, braț pentru dispozitiv de curățat, aparat pentru tencuieli exterioare, furtun cu cuplaje pentru mortar având O25mm, și lungimea de 10m, furtun cu cuplaje pentru aer 1/2"

| Art | Denumirea | Preț |
|-----------|-----------------------------------|------------|
| 00083119X | Pompă de amestecare N° 1 AQUA PRO | 5.250,00 € |



Furtun de apă

Furtun de apă din nitril, ușor, striat, adecvat pentru irigații în industrie, construcții și grădini. Domeniul de temperaturi -35°C până la +60°C – inima furtunului este din cauciuc termic, negru, neted; - mantaua din cauciuc termic, roșie.

- Interior-Ø19mm / grosime perete 3,5 mm;
- Rază de îndoire 140 mm; - Greutate 0,34 kg/m. 1 Rola = 40ml

Preț per ml

| Art | Denumirea | Preț |
|-------|--------------------|--------|
| 31012 | Furtun de apă 1/2" | 1,04 € |
| 31034 | Furtun de apă 3/4" | 1,60 € |



Cablu electric special PVC

Conductoare de siguranță cu manta dublă cu fire lițate flexibile de cupru de mare conductibilitate, sunt adecvate pentru șantiere chiar și în aer liber. Pentru comenzi mai mari de 100ml, există posibilitatea inscripționării gratuite cu datele firmei dumneavoastră.

Preț per ml

| Art | Denumirea | Preț |
|--------|------------------------------|--------|
| 301325 | Cablu de construcții 3x2,5mm | 1,38 € |
| 301525 | Cablu de construcții 5x2,5mm | 2,18 € |



Cuplaj cu gheară GEKA

Cuplaj din alama, cu etansare multifuncțională - cauciuc-presiune și aspirație. Sunt posibile combinații între piese furtun și piese filetate de la 3/8" până la 6/4". Presiunea de lucru pentru apă și aer comprimat 10 bar.

| Art | Denumirea | Preț |
|------|---------------------------------|--------|
| 2502 | Cuplaj Geka cu mufa 1/2" | 1,16 € |
| 2503 | Cuplaj Geka cu mufa 3/4" | 1,23 € |
| 2512 | Cuplaj Geka filet interior 1/2" | 1,14 € |
| 2513 | Cuplaj Geka filet interior 3/4" | 1,17 € |
| 2522 | Cuplaj Geka filet exterior 1/2" | 1,08 € |
| 2523 | Cuplaj Geka filet exterior 3/4" | 1,17 € |

Fișă & Conector 32A, 380V

Șuruburile bornelor sunt accesibile dintr-o direcție protejată la pierdere, cu crestătură combi. Sistemul de închidere cu multi-rampe, nu necesită scule, este simplu datorită blocajului rotativ al carcasei. Demontajul: prin rotirea și desfacerea simplă a blocajului. Introducerea simplă și rapidă a conductelor, protejarea la tragere și etansarea conductelor prin strângerea șuruburilor, adecvat tuturor tipurilor de cabluri, protecție optimă la îndoire. Cu protecție IP44 la stropii de apă.



| Art | Denumirea | Preț |
|-------|----------------|--------|
| 31532 | Fișă 5x32A | 3,75 € |
| 3532 | Conector 5x32A | 4,80 € |



Garnitură de schimb pentru cuplaj Geka

Pentru cuplaj cu gheară furtun de apă din Perbunan. Se potrivește la toate cuplajele Geka

| Art | Denumirea | Preț |
|------|--------------------------|--------|
| 2540 | Garnitura de schimb Geka | 0,15 € |

Fișă & Conector 16A, 230V

Cu elemente de protejarea cablului la tracțiune, spațiul suficient pentru conexiuni, montaj simplu. Sistemul de borne: toate șuruburile se pot monta dintr-o direcție (orientate paralel). În compartimentul de conectare se află bornele cu șuruburi, deschise +/-, aliniată, cu introducător de cablu tip pâlnie. Pentru cabluri de cauciuc până la 3x2,5mm². Cu protecție IP44 la stropii de apă.



| Art | Denumirea | Preț |
|------|--------------------|--------|
| 3511 | Fișă 16A, 230V | 2,27 € |
| 3522 | Conector 16A, 230V | 3,77 € |



Clemă furtun ABA

Carcasa melcului se execută la dimensiune din tuburi speciale și rezistă la cupluri de răsucire ridicate. Asigură forțe ridicate de strângere! Partea inferioară netedă și muchiile curbate protejează furtunul. Capul hexagonal al șurubului este crestă. Materialul W1 este din bandă de aluminiu-zinc, carcasa este lăcuită în albastru, șurubul melcat este zincat termic.

| Art | Denumirea | Preț |
|-------|--|--------|
| 31512 | Clemă furtun ABA 1/2", tensionare 13-20mm, lățime bandă 9mm | 0,45 € |
| 31534 | Clemă furtun ABA 3/4", tensionare 19-28mm, lățime bandă 12mm | 0,65 € |

Tambur din plastic - 50m

Un tambur din plastic cu un cadru din țevă de oțel stabil, mâner tip etrier, ergonomic, izolat și siguranță extremă la stabilitate datorită centrului de greutate mic. Cu priză cvadruplă și întrerupător de protecție termică. Tambur securizat pentru cablu Ø 230mm, 25m cablu cu înveliș H05VV-F 3G1,5 cu fișă cu contact de protecție, 4 prize montate 230 V / 16A, securizat prin întrerupător de protecție termică, cadru zincat și frână de imobilizare, 230V / 16A / max. 3500W, interior IP20



| Art | Denumirea | Preț |
|----------|---------------------------|---------|
| 1208068X | Tambur Primus - 50m cablu | 46,74 € |



Furtun mortar S 25x39mm 40bar

Durata îndelungată de viață datorită calității rezistente la fricțiune a cauciucului din care este interiorul. Domeniul de temperaturi - 35°C până la + 80°C. Interiorul SBR/NR/BR este neagră, neted, rezistent la uzură și antistatic, inserție textilă. Mantaua SBR este neagră, antistatică, aspect de material, 40 ml per rolă. Rezistență deosebită la rupere, presiune de funcționare 40bar. **Preț per ml**

| Art | Denumirea | Preț |
|--------|-------------------------------|--------|
| 31225S | Furtun mortar S 25x39mm 40bar | 6,58 € |



Cuplaje, garnituri, cleme-furtun de mortar 25mm



Cuplaj pentru furtun de mortar, diferite tipuri. Garnitură pentru cuplaj. Clemă pentru prindere cuplaj, cu limita de pretensionare 37mm, lățime bandă 20mm.

| Art | Denumirea | Preț |
|-------|-----------------------------|---------|
| 1990X | Cuplaj 25mm, mamă | 10,44 € |
| 1991X | Cuplaj 25mm, tată | 4,71 € |
| 1996X | Garnitura cuplaj mamă, 25mm | 0,26 € |
| 2023 | Clemă furtun de mortar 25mm | 2,09 € |



Aparat tencuială fină PFT

Pentru stropirea tencuiei, Ø25mm, Duză 14mm, lungimea 600mm. Pentru lungimi mai mari se poate schimba tubul manerului. Lungimi de tuburi pentru mâner disponibile sunt: 200mm, 300mm, 600mm, 750mm, 850mm, 1000mm, 1500mm. De asemenea exista varianta schimbării capului de stropire cu un unghi de 30 grade, care se folosește la tencuirea tavanelor.

| Art | Denumirea | Preț |
|--------|-----------------------|----------|
| 190011 | Aparat tencuială fină | 119,97 € |



Rotomix PFT cu capac

PFT ROTOQUIRL II și ROTOMIX sunt malaxoare suplimentare și se potrivesc la tubul malaxor PFT al G 4, G 5 / G 5c și MONOJET. Prin malaxarea repetată se îmbunătățesc caracteristicile mortarului, exploatând la maxim calitatea materialelor. Art. 1180 pentru sapa fluidă, Art. 1184 pentru tencuiei termoizolante.

| Art | Denumirea | Preț |
|------|----------------------|----------|
| 1180 | Rotomix PFT cu capac | 362,67 € |

Pistol de stropire Standard

Pistol de pulverizare de calitate profi din oțel inoxidabil și alamă. Jet reglabil. Nici o pierdere de apă datorită ventilului automat. Se poate folosi la umezirea pereților în vederea drișcurii, la spălarea utilajului după terminarea lucrului, s.a.m.d



| Art | Denumirea | Preț |
|---------|-------------------------------|---------|
| 0201312 | Pistol de stropit standard ¼" | 14,63 € |

Aparat tencuială

Aparat tencuială fină 25mm LW 24 Duze 14mm drept 200mm PFT



| Art | Denumirea | Preț |
|--------|-----------------------|----------|
| 190002 | Aparat tencuială fină | 104,13 € |



Duză de stropit tencuiala

Pentru pistolul de stropit tencuială, diferite mărimi, în funcție de grosimea mortarului care se aplică pe perete.

| Art | Denumirea | Preț |
|--------|----------------------|--------|
| 1907 | Duză de stropit 10mm | 2,84 € |
| 190801 | Duză de stropit 12mm | 2,91 € |
| 190901 | Duză de stropit 14mm | 2,84 € |
| 191001 | Duză de stropit 16mm | 3,21 € |

Bilă spongioasă

Bilă spongioasă Ø30mm, pentru curățirea furtunului de mortar.



| Art | Denumirea | Preț |
|------|-----------------|--------|
| 2105 | Bilă spongioasă | 0,80 € |

Tehnică pentru lucrări de tencuit

Lorencic

BAUSERVICE



Stator D 6-3 Pin Twister PFT

Granulatia max. 3 mm,
Capacitatea la 400 rot/min cca. 22 l/min,
Presiunea de lucru max. 30 bar,
Lungimea statorului 273 mm / Ø 90 mm.
Rotor Art. Nr. 1130

| Art | Denumirea | Preț |
|--------|------------------------------|---------|
| 007899 | Stator D 6-3 Pin Twister PFT | 39,72 € |
| 1130 | Rotor D 6-3 Pin Twister PFT | 54,00 € |

Stator D 6-3 orange PFT

Granulatia max. 3,5 mm,
Capacitatea la 400 rot/min cca. 22 l/min,
Presiunea de lucru max. 30 bar,
Lungimea statorului 273 mm / Ø 88 mm.
Rotoare potrivite:
Art. Nr. 1130
Art. Nr. 11301 (cu pivot).



| Art | Denumirea | Preț |
|-------|-------------------------|---------|
| 11551 | Stator D 6-3 orange PFT | 38,19 € |
| 1130 | Rotor D 6-3 orange PFT | 54,00 € |



Stator Original D 4 PINK

Granulatia max. 6 mm, cu siguranță contra răsucirii
Cantitatea transportata la 400 rot/min cca. 24 l/min,
Presiunea de lucru 40 bar,
Stator (10010) lungimea 273 mm / Ø 89 mm.
Rotor potrivit:
Art. Nr. 10011

| Art | Denumirea | Preț |
|-------|--------------------------|---------|
| 10010 | Stator Original D 4 PINK | 31,62 € |
| 10011 | Rotor Original D 4 PINK | 38,35 € |

Stator D5-2.5 Eco

Pentru masinile Monofazice, Mai4You Monophazi



| Art | Denumirea | Preț |
|--------|-------------------|---------|
| 155061 | Stator D5-2.5 Eco | 99,08 € |
| 155063 | Rotor D5-2.5 Eco | 72,00 € |



Melc pentru G4/G5

Melc pentru G4/G5

| Art | Denumirea | Preț |
|----------|-------------------|---------|
| 00089326 | Melc pentru G4/G5 | 41,07 € |

Rokamat Special 300

Cu utilizări speciale la lucrările in construcții, pentru driscuire mecanizata a suprafetelor cu aplicare manuala sau mecanizata atat pentru tencuiala cu ciment-var cat si cea pentru ipsos, avand o productivitate ridicata.
Caracteristici tehnice: ->Motor rot. /min.: 2.600 - 10.000; ->Scula rot. /min.: 120-600; ->Puterea motorului: 220 V/ 900W/ 4,3 A ->Greutatea motorului: 2,5 kg; ->Greutatea piesei din mână: 2,5 kg.



| Art | Denumirea | Preț |
|------|---------------------|----------|
| 300R | Rokamat Special 300 | 998,31 € |



Rokamat Special cu pulverizator de apa

Cu utilizări universale la lucrările de construcții de prelucrare a suprafetelor. Diametrul discului de slefuire Ø350mm
Caracteristici tehnice: ->Motorul rot. /min.: 2.600 - 10.000; ->Scula rot. /min.: 120 - 600; ->Puterea motorului: 220 V/ 900W/ 4,3 A; ->Greutatea motorului: 2,5 kg; ->Greutatea totala: 4,0 kg

| Art | Denumirea | Preț |
|------|---------------------------------|------------|
| 400R | Rokamat Special cu pulverizator | 1.202,00 € |

Rokamat Special Nautilo

Pentru driscuire mecanizata a suprafetelor cu aplicare manuala sau mecanizata atat pentru tencuiala cu ciment-var cât și cea pentru ipsos, având o productivitate ridicată. Prevăzut cu un rezervor de apă, de 6l, care se poate ține în spate tip rucsac sau rula pe roți. Caracteristici tehnice: ->Motorul rot. /min.: 2.600 - 10.000; ->Scula rot. /min.: 120 - 600; ->Puterea motorului: 220 V/ 900W/ 4,3 A; ->Greutatea motorului: 2,5 kg; ->Greutatea piesei din mână: 2,5 kg



| Art | Denumirea | Preț |
|-----|-------------------------|-----------|
| 700 | Rokamat Special Nautilo | 1280,00 € |



Mistrie pentru colțuri

Mistrie pentru colțuri RF formă U 80x90x20mm. Inoxidabilă.

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|------------------------|--------|
| 4230401 | Mistrie pentru colțuri | 3,00 € |

Ladă de mortar

Culoare neagră capacitate 65 litri.



| Art | Denumirea | Preț |
|------|----------------|--------|
| 4515 | Ladă de mortar | 5,89 € |



Răzuitor pentru zgâriat tencuiala

Răzuitor pentru zgâriat tencuiala

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|-----------------------------------|--------|
| 0767900 | Răzuitor pentru zgâriat tencuiala | 3,32 € |

Rabot zimțat PROFI

Cu suprafață abrazivă din oțel special dur rezistent la uzură. Suprafață abrazivă formată din canturi dințate ascuțite cu 12x5 rânduri, robust și solid bazat pe un profil în U cu găuri ce permit eliminarea materialului. Parte din față subțiată pentru a permite lucrul în cele mai greu accesibile spații, mâner ergonomic, din PVC. Dimensiuni 330x140x15mm



| Art | Denumirea | Preț |
|---------|--------------------|---------|
| 25279LO | Rabot zimțat PROFI | 41,13 € |



Rașpel de aluminiu

Rașpel de aluminiu fără mâner

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|-------------------------------|---------|
| 1950000 | Rașpel de aluminiu fără mâner | 15,67 € |
| 1850001 | Mâner pentru rașpel | 3,89 € |

Ciocan ascuțit cu magnet

coadă din fibră de sticlă



| Art | Denumirea | Preț |
|--------|--------------------------|--------|
| 845G60 | Ciocan ascuțit cu magnet | 7,86 € |



Găleată de construcții

12 litrii cu toartă, culoare neagră

| Art | Denumirea | Preț |
|------|------------------------|--------|
| 4516 | Găleată de construcții | 1,50 € |

Opritor colț

Dimensiuni 330x40mm



| Art | Denumirea | Preț |
|---------|-----------------|---------|
| 4211101 | Opritor de colț | 13,02 € |



Lopată de aluminiu

coadă 120cm

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|--------------------|---------|
| A216010 | Lopată de aluminiu | 14,50 € |

Lopată universală

universală cu mâner 130cm



| Art | Denumirea | Preț |
|---------|-------------------|---------|
| L052000 | Lopată universală | 20,90 € |

Scară de lemn

Testate conform normei austriece ÖNORM.



| Art | Denumirea | Preț |
|-----|-------------------|---------|
| 5 | Scară cu 5 trepte | 42,99 € |
| 6 | Scară cu 6 trepte | 51,44 € |

Nivelă cu bulă de aer AZ

Profil tubular din aluminiu, auriu eloxat cu nivelă orizontală și verticală. Dimensiuni ca. 50x24mm, 750g/ml, nivela orizontală prevăzută cu lentilă de mărire și vizor fluorescent. Toleranța maximă a măsurării în poziția normală 0,5mm/m (0,029°), la 0,75mm/m (0,043°).



| Art | Denumirea | Preț |
|-------|--------------------------------|---------|
| 37100 | Nivelă cu bulă de aer AZ 100cm | 22,80 € |
| 37120 | Nivelă cu bulă de aer AZ 120cm | 27,25 € |
| 37150 | Nivelă cu bulă de aer AZ 150cm | 31,09 € |
| 37200 | Nivelă cu bulă de aer AZ 200cm | 39,19 € |

Nivelă cu bulă de aer argintie

Profil tubular din aluminiu, argintiu eloxat cu nivelă orizontală și verticală. Dimensiuni ca. 48x22mm, 560g/ml, nivela orizontală prevăzută cu lentilă de mărire și vizor fluorescent. Toleranța maximă a măsurării în poziția normală 0,5mm/m (0,029°)



| Art | Denumirea | Preț |
|----------|-----------------------------|---------|
| 376060LO | nivela cu bulă de aer 60cm | 10,66 € |
| 376080LO | nivela cu bulă de aer 80cm | 12,44 € |
| 376100LO | nivela cu bulă de aer 100cm | 13,94 € |
| 376150LO | nivela cu bulă de aer 150cm | 19,76 € |

Șpaclu perete

Fabricat din aluminiu întărit, execuție solidă.



| Art | Denumirea | Preț |
|---------|----------------------------------|--------|
| 1640500 | Șpaclu perete din aluminiu 500mm | 7,26 € |
| 1640600 | Șpaclu perete din aluminiu 600mm | 8,78 € |
| 1640800 | Șpaclu perete din aluminiu 800mm | 9,87 € |

Stadie de nivelment cu nivela LL 2

Profil tubular din aluminiu cu inimă mediană, cu 1 nivelă orizontală și 1 nivelă verticală. Dimensiuni 100x18mm, 860g/ml. Datorită profilului debavurat nu există pericolul accidentării, nivelă din sticlă acrilică incasabilă și la capete cu capace amortizoare a șocurilor. Toleranță maximă de măsurare în poziție standard 0,5mm/m (0,029°).



| Art | Denumirea | Preț |
|----------|------------------------------------|---------|
| 370202LO | Stadie de nivelment cu nivela LL 2 | 29,10 € |

Gletuitor de netezit

Inoxidabil, dimensiuni 280x130x0,7mm



| Art | Denumirea | Preț |
|---------|----------------------|--------|
| 2101002 | Gletuitor de netezit | 3,96 € |

Mistrie de zidar

Execuție forjată. Dimensiune 180 mm.



| Art | Denumirea | Preț |
|---------|------------------|--------|
| 0162418 | Mistrie de zidar | 6,50 € |

Mistrie pentru colțuri interioare

inoxidabilă, dimensiuni 80x60x60mm.




| Art | Denumirea | Preț |
|---------|-----------------------------------|--------|
| 4206403 | Mistrie pentru colțuri interioare | 2,58 € |

Tehnică pentru lucrări de tencuit

Lorencic

BAUSERVICE



Drișcă Al 200x300mm

Drisca din aluminiu, cauciuc de schimb.

| Art | Denumirea | Preț |
|-------|---------------------|--------|
| 20301 | Drișcă Al 200x300mm | 5,79 € |

Drișcă cauciuc roșu dur

Drisca rosie, grosolana cu garnitura, dimensiuni 280x140mm.



| Art | Denumirea | Preț |
|---------|-------------------------|--------|
| 0996328 | Drișcă cauciuc roșu dur | 3,76 € |



Rabot cu gratii

Rabot cu gratii mic 280x140mm, Rabot cu gratii mare 350x210mm


| Art | Denumirea | Preț |
|---------|----------------------|--------|
| 0772500 | Rabot cu gratii mic | 5,57 € |
| 0772501 | Rabot cu gratii mare | 9,66 € |

Rabot Aluminiu

Cu maner fixat prin suruburi. Dimensiuni 500x85mm.



| Art | Denumirea | Preț |
|---------|----------------|--------|
| 2511010 | Rabot aluminiu | 9,66 € |



Răzuitor rosturi

Răzuitoare cu consolidare prin contrafișă și coadă.

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|------------------------|---------|
| 1686540 | Răzuitor rosturi 300mm | 9,90 € |
| 1686550 | Răzuitor rosturi 500mm | 17,90 € |

Foarfece pentru tablă Flyer

Lungimea de tăiere 42 mm.



| Art | Denumirea | Preț |
|-------|-----------------------------|---------|
| 00107 | Foarfece pentru tablă Flyer | 10,89 € |




Cardă manuală H

Aliaj aluminiu si titan, mod de execuție ușor.

| Art | Denumirea | Preț |
|--------|-----------------------|---------|
| 382200 | Cardă manuală H, 2,0m | 10,18 € |
| 382250 | Cardă manuală H, 2,5m | 12,67 € |

Cardă manuală T

Din aliaj aluminiu cu titan, mod de execuție ușoară.



| Art | Denumirea | Preț |
|--------|-----------------------|---------|
| 384200 | Cardă manuală T, 2,0m | 10,18 € |
| 384250 | Cardă manuală T, 2,5m | 12,59 € |



Capră de schelă

Eclisele laterale din teava de sprijin împiedica alunecarea armaturii. Splintul din fanta oblica asigura o stabilitate excelenta sub sarcina. Placa de baza asigura o stabilitate sigura si pe suprafete moi. Dimensiune reglabila între 70-120cm

| Art | Denumirea | Preț |
|------|-----------------|---------|
| 1255 | Capră de schelă | 38,23 € |

Capră de schelă reglabilă

Se poate plia, reglabila pe inaltime de la 60 pana la 90 cm, reglabil din 5 in 5 cm, este o constructie stabila din tevi. În lateral 1,5m - 4,0m vopsită.



| Art | Denumirea | Preț |
|------|---------------------------|---------|
| 1440 | Capră de schelă reglabilă | 83,85 € |



Dezumidificator de aer MUNTERS XRC25

Date tehnice: - Capacitate (30°C/80%): 23l/24h, - Zona de lucru/Umiditate aer: 40 - 100% umiditate relativă a aerului, - Zona de lucru/Temperatură: +12 până la +30°C (permis +5 până la +30°C), - Trecere aer: 350m³/h, - Rețea: 230V, 1ph, 50Hz - Capacitate motor: 650W, - Consum: 3A, - Rezervor de apă: 10l, - Dimensiuni (LxIxH): 455x370x635mm, - Greutate: 34kg.


| Art | Denumirea | Preț |
|----------|-------------------------------|----------|
| 20830001 | Dezumidificator MUNTERS XRC25 | 635,00 € |

Turbină aer cald MUNTERS SIAL® GRY-D 40W

Date tehnice: - cu șasiu, - capacitate: 43kW (37000kcal/h), - Volum de aer circulat: 1050m³/h, - Combustibil: motorină, - Consum de combustibil: 4,3l/h, - Capacitate rezervor: 46l, - Rețea: 230V / 50Hz, - Capacitate motor: 0,25kW, - Dimensiuni (LxIxH;diam.): 930x560x615mm; 263mm, - Greutate: 37kg.



| Art | Denumirea | Preț |
|----------|-------------------------|----------|
| 20820348 | MUNTERS SIAL® GRY-D 40W | 495,95 € |




Șină de pontaj rapid

Șină de pontaj rapid pentru tencuiele, lungime de 2,5m, grosime 6 sau 10mm, în funcție de grosimea de tencuială dorită. În principiu profilele de colț și sub tencuiala pentru încăperi cu umiditate trebuie să fie din inox. Ambalare: 50buc/leg =>125ml. **Preț per leg**


| Art | Denumirea | Preț |
|---------|---------------------|---------|
| 4110625 | Șină de pontaj 6mm | 34,61 € |
| 41105 | Șină de pontaj 10mm | 40,95 € |

Profil colț pentru tencuială 1007 PROTEKTOR

Profil de protecție muchii, cu depunere crescută de zinc, pentru protecție marită. Cerințele de azi privind reducerea perioadelor de construcție au dus la dezvoltarea unor profile care să reziste mai bine la efectele solicitărilor îndelungate la umezeală. Profilul se fabrică cu zone pentru rosturi de dilatație mai mari. Acest fapt asigură o patrundere optimă a tencuiei. Ambalare: 1leg = 25buc; **Preț per leg**



| Art | Denumirea | Preț |
|---------|--|---------|
| 4100726 | Profil colț pentru tencuială, 2,6m/buc | 19,26 € |
| 4100727 | Profil colț pentru tencuială, 2,7m/buc | 21,70 € |



Profil colț pentru tencuială 1077

Profil de protecție cu depunere de zinc. Profilele reziste la efectele solicitărilor îndelungate la umezeală. Profilul se fabrică cu zone pentru rosturi de dilatație mai mari. Asigură o patrundere optimă a tencuiei. Ambalare: 1leg = 25buc; **Preț per leg**

| Art | Denumirea | Preț |
|-----------|---|---------|
| 41007275X | Profil colț pentru tencuială, 2,75m/buc | 17,03 € |
| 4100726X | Profil colț pentru tencuială, 2,6m/buc | 10,62 € |
| 4100727X | Profil colț pentru tencuială, 2,7m/buc | 11,03 € |
| 410073X | Profil colț pentru tencuială, 3,0 m/buc | 18,57 € |


Colțar tencuială EPW-01 din plastic

- cu suprafață structurată pentru formarea exactă a colțului, inclusiv sârmă de îmbinare cap la cap Easy-Contact atașată
- lungime: 2,6m sau 3,0m
- fixare optimă a tencuiei
- inoxidabil, poate fi utilizat și în spații umede
- latime latură 35mm, margine de scurgere foarte îngustă.



Preț per bară

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|-------------------------------------|--------|
| 5001300 | Colțar tencuială EPW-01 din plastic | 2,94 € |




Profil Widra APBK

Colțar-sârmă cu muchie acoperită cu plastic pentru bolți și construcții sub formă de boltă în exterior. Zincat cu muchie de plastic.

| Art | Denumirea | Preț |
|------|--------------------------|--------|
| 7013 | Profil Widra APBK zincat | 5,33 € |

Profil de protecție usi și ferestre îngust 8x8mm

Profilele plastice autoadezive sunt dotate cu banda de etansare, impermeabilă pentru aer, precum și cu o nervură rezistentă la flambaj cu banda autoadezivă pentru fixarea unei folii de protecție a ferestrelor și usilor. Temperatura minimă de lucru +5 °C. Lungimea maximă a profilului 240 cm. **Preț per bară**



| Art | Denumirea | Preț |
|-----|---|--------|
| 314 | Profil de protecție usi și ferestre 1,4ml | 0,66 € |
| 324 | Profil de protecție usi și ferestre 2,4ml | 1,20 € |



Opritor de ardere

Acest grund pentru tencuiala impiedica 'prajirea, respectiv uscarea' periculoasa a tencuiei (interioare si exterioare) in cazul substraturilor absorbante ca de ex. zidurile din caramida, calcar, beton poros (gazbeton) si alte ziduri. Nu formeaza folie si nu limiteaza difuzia vaporilor de apa. Aplicatii: se dilueaza cu apa si se aplica prin intindere sau stropire. Consum: ca. 30 - 60 g/m2. Dozare: caramida: 1:4 - 1:8, praf de calcar: 1:6 - 1:8, beton poros: 1:6 - 1:10


| Art | Denumirea | Preț |
|-------|------------------------|---------|
| 335LO | Opritor de ardere B74S | 34,90 € |

Beton contact Lorencic

Ca și punte de aderență pe suprafețe netede de perete și planșeu, de ex. beton, plăci fibrolemnoase în zona finisată a casei, plăci de gips carton, straturi vechi de vopsea pe bază de ulei, plăci ceramice și gresie etc. Permeabil la vaporii de apă, difuzabil, rezistent la schimbări de vreme, microporos, rezistent la alcaline, de aceea nesaponificabil și diluabil cu apă. Consum: ca. 250 g/m2 nediluat.



| Art | Denumirea | Preț |
|-------|-----------------------------------|---------|
| 1222 | Beton contact B - 8 Lorencic roșu | 29,00 € |
| 1222X | Beton contact B - 3 Lorencic | 24,77 € |



Tesatura tencuiala exterior/interior

Țesătură de armare pentru interior și exterior, lărgime a ochiului 10x10mm, greutate ca. 110g/m2. 1rolă = 50mp.


| Art | Denumirea | Preț |
|-------|--------------------------------------|---------|
| 1251X | Tesatura tencuiala exterior/interior | 24,00 € |

Folie acoperire

Folie din polietilena, transparenta opacă. 1rolă = 2x50m



| Art | Denumirea | Preț |
|-----|--------------------|--------|
| 050 | Folie acoperie T25 | 6,20 € |
| 100 | Folie acoperie T50 | 7,60 € |



Bandă adezivă Profi Krepp Lorencic

Banda profesionala pentru acoperiri, recomandata zugravilor, ipsosarilor, celor care tencuiesc de asemenea si pentru aplicatii industriale. Lungime rolă = 50ml.

| Art | Denumirea | Preț |
|---------|--|--------|
| 0054LOX | Bandă adezivă Profi Krepp, lățime=36mm | 1,26 € |
| 0056LOX | Bandă adezivă Profi Krepp, lățime=48mm | 1,60 € |
| 0056LO | Bandă adezivă Profi Krepp, lățime=50mm | 1,65 € |

Banda adeziva Pvc cu striatii

Banda adeziva cu striatii pentru constructii, flexibila, rezistenta la razele UV, aderentă, pentru interior si exterior. Se poate bine prelucra chiar la temperaturi scazute. Datorită striatiilor se poate rupe usor cu mâna. - Grosimea 0,16 mm; - Forta de rupere 55 N/25 mm; - Intinderea la rupere 115%; - Forta adeziva 5 N/25 mm.



| Art | Denumirea | Preț |
|---------|---------------------------------------|--------|
| 16046LO | Bandă adezivă Pvc cu striatii galbenă | 2,50 € |
| 16058 | Bandă adezivă Pvc cu striatii albă | 1,82 € |



Bandă adezivă PVC Profi

Banda adeziva, netedă, din PVC cu forța adezivă ridicată pentru aplicații interioare și exterioare. Ideală pentru acoperiri la lucrările de tencuială, stucatură și zugraveală. Rezistența razelor UV. Date tehnice: Grosimea: 0,12mm, Putere de lipire pe metal: 400g/25mm, Alungire: 150%, Temperatura de lucru de la +5°C.

| Art | Denumirea | Preț |
|----------|-------------------------|--------|
| 609650LO | Bandă adezivă PVC Profi | 1,90 € |

Aparat de derulare benzi adezive

Aparat de derulare Standard pentru benzi adezive.



| Art | Denumirea | Preț |
|-------|----------------------------------|--------|
| 44991 | Aparat de derulare benzi adezive | 5,98 € |

Prețurile sunt exprimate în EURO și nu conțin TVA. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil! Vă rugăm luați legătura cu unul din reprezentanții noștri zonali pentru o ofertă personalizată și actualizată.

SATU MARE

Str.Aurel Vlaicu, Nr.100
Tel: 0261.806.070 Fax: 0261.806.071/72
satumare@lorencic.ro

CLUJ NAPOCA

B-dul. Muncii, Nr.4-6, Hala 22
Tel: 0264.407.909 Fax: 0264.407.919
cluj@lorencic.ro

BUCUREȘTI

B-dul. Iuliu Maniu, Nr.598C, Sector 6
Tel: 031.228.90.15 Fax: 031.228.90.16
bucuresti@lorencic.ro

TIMIȘOARA

Com. Ghiroda, Str. Victoriei, Nr.2
Tel: 0256.386.082 Fax: 0256.386.083
timisoara@lorencic.ro