



CATALOG SPECIAL TENCUIELI



Tehnologie + Service pentru profesioniști în construcții



Stator MIXER N° 3 D8-2

Granulația max. 3mm, Capacitatea la 400 rot/min cca. 32 l/min, Presiunea de lucru max. 25 bar, rotor compatibil:: art. nr. 7009050400.

Z3F00501701 Stator MIXER Nr.3 D8-2,fara blocare de rotatie, 6 buc/bax BUC



Rotor MIXER N° 3 HR D8-2

Rezistență mărită. Compatibil cu statorul Art. Nr. 3F00501701.

Z7009029000 Rotor MIXER N° 3 HR D8-2, 6 buc/cutie BUC



Stator MIXER N° 2 D7-2,5

Tip de execuție C. Granulația max. 3 mm, Capacitatea la 400 rot/min cca. 27 l/min, Presiunea de lucru max. 30 bar, rotor compatibil: art. nr. 7009050300.

Z3F00502300 Stator MIXER Nr.2 D7-2,5,fara blocare de rotatie, 6buc/bax BUC



Rotor MIXER N° 2 HR D7-2,5

Rezistență mărită. Compatibil cu statorul Art. Nr. 3F00502300.

Z7009049400 Rotor MIXER N° 2 HR D7-2,5, 6 buc/cutie BUC



Rotor D 8-2 PFT

Compatibil cu statorul: art. nr. Z00530882.

Z00543761 Rotor PFT D 8-2 negru BUC



Stator D 8-2 Pin Twister negru PFT

Granulația max. 3 mm, Capacitatea la 400 rot/min cca. 32 l/min, Presiunea de lucru max. 25 bar Lungimea statorului 273 mm / d= 90 mm Rotor compatibil: art. nr. Z00543761

Z00530882 Stator D 8-2 Pin Twister negru PFT BUC



Rotor D 6-3 PFT

Granulația max. 3,5 mm, Capacitatea la 400 rot/min cca. 22 l/min, Presiunea de lucru max. 30 bar, Stator (1155) lungimea 273 mm / O 90 mm. Statoare compatibile: art. nr. Z11551 (wf), art. nr. Z008862 (Twister), art. nr. Z007899 (wf Pin Twister).

Z1130 Rotor D 6-3 PFT BUC



Stator D 6-3 PFT Pin Twister, fără întreținere

Granulația max. 3 mm, Capacitatea la 400 rot/min cca. 20 l/min, Presiunea de lucru max. 30 bar, Lungimea statorului 273 mm / d= 90 mm. Compatibil cu rotor: art. nr. Z1130, art. nr. Z00703740 (cu pivot).

Z007899 Stator D 6-3 PFT Pin Twister, portocaliu BUC



Duză pentru aparat de tencuit, de 12, 14, 16 mm, transparentă/alba dreapta/conica, Lorencic/Mixer

Z190801X Duză pentru aparat de tencuit, de 12mm, transparentă, dreapta, Lorencic BUC
Z190901X Duză pentru aparat de tencuit, de 14mm, transparentă, dreapta, Lorencic BUC
Z191001X Duză pentru aparat de tencuit, de 16mm, transparentă/alba, dreapta/conica, Lorencic/Mixer BUC

Aparat pentru tencuială fină PFT

Este varianta constructivă premium, cu cuplaj din aluminiu rotativ, cap de pulverizare din aluminiu și duză conică S pentru tencuială fină. cuplaj rotativ Este varianta constructivă premium, cu cuplaj din aluminiu rotativ, cap de pulverizare din aluminiu și duză conică S pentru tencuială fină.

Z00206440 Aparat pentru tencuială fină PFT, 25mm, 600mm, duză de 14mm, drept, cuplaj rotativ BUC



Aparat pentru tencuială fină

Z190011X Aparat pentru tencuială fină, 25mm, 600mm, duză de 14mm, drept, 30° BUC



Furca de amestecare PFT BIONIK G4

Noua formă BIONIK asigură o utilizare bună pe termen lung. Suprafața de contact a crescut cu un factor de 9,7, prin urmare o protecție mai bună a arborelui motorului. Forma BIONIK reduce progresia uzurii în direcția axială, fără deplasarea axială a rotorului în stator.

Z00539672 Furca de amestecare PFT BIONIK G4 BUC



Debitmetru de apă 100-1000 L/H

Z1830X Debitmetru de apă 100-1000 L/H complet pentru pompa de tencuit G4 BUC



Săgeată 265x5 mm UA10

Z1750051 Săgeată 265x5mm UA10 BUC



Cap pentru dispozitiv de curățat PFT UA10

Z102320 Cap pentru dispozitiv de curățat PFT UA10 BUC



Paleta de curatare PFT BIONIK G4

Z00539220 Paleta de curatare PFT BIONIK G4 BUC



Furtun de presiune PFT Rondo, pentru mortar

Furtunul RONDO destinat transportului de mortar este gândit pentru transportul umed al materialelor puternic abrazive precum șapa, mortarul, tencuiala sau gipsul. Interiorul deosebit de neted și de rezistent la abraziune face posibilă o durată de viață foarte lungă. Furtunul este conceput pentru o presiune de lucru de 40 bar (presiune de spargere 120 bar). Cuplajele sunt sertizate hidraulic, crescând astfel siguranța în utilizare. Cuplajele sunt executate din oțel zincat iar închiderea acestora se face cu două supape cu manetă.

Z021100 Furtun de presiune PFT Rondo, pentru mortar, O 25mm, 10m, cu cuplaje nerotative BUC



Cuplaj motor pentru furca de amestecare - PFT - sistem BIONIK

Z00521410 Cuplaj motor pentru furca de amestecare - PFT - sistem BIONIK BUC



Cuplaj cu mufă mamă de 25mm, LW24, cu garnitura

Z1990X Cuplaj cu mufă mamă de 25mm, LW24, cu garnitura BUC



Cuplaj cu mufă tată de 25mm, LW24

Z1991X Cuplaj cu mufă tată de 25mm, LW24 BUC



B-Carda


Z8001004003 B-Carda 150cm BUC
Z8001004005 B-Carda 200cm BUC
Z8001004006 B-Carda 250cm BUC



Profil de colt L0077

Profil zincat pentru tencuiala interioara Profilul de tencuială interior este produs pentru randament mare. Acest lucru asigură o garanție optimă.


Z410077270LO Profil de colt L0077 2,70ml/bară, 25 bare/legatura, 176 legaturi/palet LEG



Țesătură tencuială exterior LORENCIC

Pentru lucrările cu exigență ridicată, de exemplu în zona soclului. Cu forță de tragere lanț/împingere 240 daN/5 cm, dimensiune ochi 7x7 mm. Țesătură tencuială interior - exterior, rezistentă la rupere 30 N/mm greutate 110 g/m², lărgimea ochiului 11x13 mm,

Z1251	Țesătură tencuială interior - exterior, rezistentă la rupere 30N/mm, greutate 110g/m ² , lărgimea ochiului 11x13mm,	ROL
-------	--	-----



Profil LORENCIC pentru tencuială și de protecție, cu bandă de etanșare de 3 mm

Profilele autoadezive din plastic sunt prevăzute cu o bandă de etanșare ermetică, ce nu permite trecerea ploii în rafale și nici trecerea aerului, cu o grosime de 3mm, precum și cu un prag ce poate fi frânt, prevăzut cu bandă autoadezivă pentru a putea primi o folie de protecție pentru uși și ferestre. Temperatura minimă de prelucrare: +5 °C. Lungimea maximă a profilului 240 cm.

Z3324	Profil pentru tencuială și de protecție, 8x8mm, cu bandă de etanșare de 3mm, 2,4 ml/bară, UA30 = 72ml, 50 cutii/palet	BRA
-------	---	-----



Foarfecă pentru profile

Tăiere curată și exactă pe îmbinare, datorită scalei și vinclului de poziționare.

Z3709	Foarfecă de îmbinare pentru profile pentru tencuială și de protecție	BUC
-------	--	-----



Profil ghidaj tencuiala 6 mm

Profil de ghidaj pentru tencuiala din otel perforat zincat. A se utiliza pe suprafete plane. 120 Leg/Pal

Z41106275LO	Profil ghidaj tencuiala 6mm 2,75lfm/bară 1 Leg.=137,50ML, 50 Bare/Leg, 120 Leg/Pal	LEG
-------------	--	-----



Profil de închidere a tencuielii 9 mm

Profile interioare de tencuială pentru realizarea finisajelor precise din tencuială din tablă de oțel galvanizat.

Z41211250LO	Putzabschlussprofil 9mm 2,50lfm/Sta 25Sta/Bd 144Bd/Pal	M
-------------	--	---




Betonkontakt B – 8, roșu

CHARACTERISTICI ALE PRODUSULUI: Este o punte de aderență ușor aspră pentru aplicare pe suprafețe betonate cu rezistență excelentă la acțiunea substanțelor alcaline. – Aderență bună. – Uniformizează capacitatea de absorbție a substratului. – Este colorată în roșu. – Este un material produs pe bază de substanțe de dispersie de înaltă calitate, substanțe de umplere și aditivi.

APLICAȚII: Este un material ușor aspru, creator de aderență, gândit pentru suprafețe betonate și substraturi de natură critică, cu rezistență excelentă la substanțe alcaline. Date tehnice: Consum: aproximativ 0,3 kg/m², durata de viață înainte de aplicare tencuiala de bază: minim 24 ore, timp de prelucrare: aproximativ 2 ore. Notă: Categoria A/h 30 g/l (2010), acest produs conține max. 30 g/l

Z1222	Betonkontakt B – 8, roșu, 22 kg/găleată, 24 găleți/palet, ***Pericol de îngheț începând cu 0°C***	GLT
-------	---	-----



Drișcă pentru răzuit tencuiala

Z01418	Drișcă pentru răzuit tencuiala 245x130mm ,30buc/cutie	BUC
--------	---	-----



Rabot din plastic

Rabot ieftin cu corp din plastic.

Z72400	Rabot din plastic 275x120mm	BUC
--------	-----------------------------	-----



Rabot din aluminiu

Rabot din aluminiu vopsit Rabot din aluminiu cu mâner din oțel cu șuruburi.

Z2511014	Rabot din aluminiu, 460x85mm, vopsit, cu maner din otel infiletat UA15	BUC
----------	--	-----



Rabot cu gratii, dințat

Cu maner din otel si capac din cauciuc, dimensiunea plasei 30x30mm, galvanizat.

Z0772502 Rabot cu gratii, dințat, 280 x 140mm, UA5 BUC



Șpaclu LORENCIC pentru perete

Solid, executat din aluminiu.


Z1640400 Șpaclu de perete 400mm, din aluminiu durificat, inoxidabil, UA10 BUC
Z1640500 Șpaclu de perete 500mm, din aluminiu durificat, inoxidabil, UA10 BUC
Z1640600 Șpaclu de perete 600mm, din aluminiu durificat, inoxidabil, UA10 BUC
Z1640800 Șpaclu de perete 800mm, din aluminiu durificat, inoxidabil, UA10 BUC
Z16401000 Șpaclu de perete 1000mm, din aluminiu durificat, inoxidabil RF armat UA10 BUC



Suport pentru coadă

Adaptor tavan pentru spatula. - folosind adaptorul pentru spatule puteti gletui zonele mai inalte sau tavanele. Versiune cu șuruburi cu aripă.

Z5000101 Suport pentru coadă, pentru șpacluri mari, din aluminiu UA5 BUC



Răzuitor de rosturi KRENHOF

Răzuitoare cu coada.

Z1686540 Răzuitor de rosturi KRENHOF 300mm cu contrafișă și coadă BUC



Manusi textura fina PROFILGRIP STRONGHAND®

Mănușă tricotată fină din poliester albastru, fără cusături, STRONGHAND®, cu acoperire în palmă de nitril negru conform EN 388. Căptușeală special structurată pentru aderență excelentă, potrivire foarte bună, confort ridicat la purtare, rezistență bună la uleiuri și grăsimi, foarte flexibilă. Marimi: 8 - 11.

Z058208 Manusi textura fina PROFILGRIP STRONGHAND®, albastre, EN388, M8, VPE120 PER
Z058209 Manusi textura fina PROFILGRIP STRONGHAND®, albastre, EN388, M9, VPE120 PER
Z058210 Manusi textura fina PROFILGRIP STRONGHAND®, albastre, EN388, M10, VPE120 PER
Z058211 Manusi textura fina PROFILGRIP STRONGHAND®, albastre, EN388, M11, VPE120 PER



Bandă adezivă creponată profesională LORENCIC

Bandă profesională pentru lucrări de zugrăvit, în ipsos, de tencuială, precum și pentru aplicații industriale. Forță adezivă: 25N/5,2mm, forță de rupere: 25N/85mm, rezistă la temperaturi de până la 60°C (30 de minute).

Z0056LO Bandă adezivă creponată profesională, 50mm x 50m, 24 role/cutie, 36 cutii/palet ! Nu răspundem pentru resturi ! ROL



Folie T25 - transparentă

Folie din polietilenă pentru construcții, transparentă.

Z050 Folie, T25, 2 x 50m, 300role/palet ROL



Folie T50 - transparentă opacă

Folie din polietilenă Folie din polietilenă, transparentă opacă

Z100 Folie T50, 2 x 50m, 208role/palet ROL



Folie T200

Executate din folii de polietilenă și materiale reciclate. Drept urmare, culoarea poate varia!

Z4401 Folie T200, 4 x 50m, ECO, 36role/palet ROL



CONTACT

SEDUL PRINCIPAL:

Bucuresti

Lorencic Bauservice S.R.L.
Sos. de Centura nr.1bis,
Parter si Etaj 1
077040 Chiajna
Tel.: +40 372 254 222
bucuresti@lorencic.ro

Cluj

Lorencic Bauservice S.R.L
Str. Orastiei nr. 10,
Depozit D1
400398 Cluj Napoca
Tel.: +40 729 400 041
cluj@lorencic.ro

Timisoara

Lorencic Bauservice S.R.L
Str. Olarilor nr. 1,
Depozit 2
300701 Timisoara, judetul Timis
Tel.: +40 729 400 047
timisoara@lorencic.ro



Vânzări



Reparații



Service



Închiriere



www.lorencic.com

Informațiile au fost compilate în conformitate cu cea mai recentă stare a tehnicii. Cu excepția cazului în care sa convenit altfel într-un contract individual, toate informațiile conținute în catalog nu sunt obligatorii și, prin urmare, nu reprezintă o calitate convenită a produsului. Se subliniază în mod expres că produsul trebuie verificat independent pentru utilizarea prevăzută. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment informațiile conținute în acest catalog. Vă încurajăm să verificați site-ul nostru pentru orice modificări www.lorencic.com pentru a informa.