

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX UNICONTACT

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
17801

Vrsta proizvoda
Standardni mort GP

Namjeravana upotreba
Standardni mort za lijepljenje za unutrašnju i vanjsku primjenu

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sistem 4

Prijavljeno tijelo
1139
Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 5,
1110 Wien
1139

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Klasa A2-s1-d0	EN 998-1
Vodoupojnost	W 2	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08$ (N/mm ²) na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,61$ W/(m K) za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,66$ W/(m K) za P=90% (tablična vrijednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Direktori: Namik Musić

(ime i funkcija)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Namik Musić".

Röthis, 2020-01-07

(mjesto i datum izdavanja)

(Potpis)