

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
**RÖFIX 510
2175**

Vrsta proizvoda
Standardni mort GP

Namjeravana upotreba
Standardni mort za žbukanje (GP) za unutrašnju i vanjsku primjenu

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis
Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sistem 4

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Klasa A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W 0	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	0,25 N/mm ²	
Termička provodljivost (tablična vrijednost)	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m K)}$ za P=90% (tablična vrijednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Namik Musić
(ime i funkcija)



Röthis, 2019-01-04
(mjesto i datum izdavanja)

(Potpis)