

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX AG 610
245402

Vrsta proizvoda
Ljepilo za keramiku (C2 TE S1)

Namjeravana upotreba

Fleksibilni cementni mort za visoke zahtjeve sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, za unutrašnju i vanjsku primjenu.

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sistem 3

Prijavljeno tijelo
1139
Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 5,
1110 Wien
1139

**proveo je ispitivanje svih bitnih značajki proizvoda (osim reakcije na požar) prema sustavu 3 te je izdao sljedeće:
 Izvještaj o ispitivanju br.: MA - VFA -2011 -1666.02**

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 12004-1:2017
Otpuštanje opasnih tvari:	NPD	
Prionjivost kao:		
- vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u suhom prostoru	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost , za:		
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u toplim prostorima	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Direktori: Namik Musić

(ime i funkcija)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Namik Musić".

Röthis, 2019-01-04

(mjesto i datum izdavanja)

(Potpis)