

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

*Naziv proizvoda*  
**RÖFIX AS 340 tekuća folija**  
**89101**

*Namjeravana upotreba*  
**Normalan disperzivni proizvod za hidroizolaciju. Primjenjuje se u tekućem obliku ispod keramičkih pločica i drugih vrsta ploča u unutarnjim prostorima (lijepjeno ljepilom C2 prema EN 12004).**

*Proizvođač*  
**RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis**  
*Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava*  
**Sistem 3**

*Prijavljeno tijelo*  
**KIWA Polymer Institut GmbH; Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker**  
**1119**

**proveo je ispitivanje svih bitnih značajki proizvoda (osim reakcije na požar) prema sustavu 3 te je izdao sljedeće:**

### *Objavljena svojstva*

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Početna čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2012
Prionjivost nakon uranjanja u vodu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prionjivost nakon temperaturnog starenja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prionjivost nakon kontakta s krečnom vodom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodopropusnost	bez prodiranja vode	
Premošćivanje pukotina u normalnim uvjetima (23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

---

(ime i funkcija)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. S. Kaut".

---

Röthis, 2019-01-04

(mjesto i datum izdavanja)

---

(Potpis)