

Leistungserklärung

Nr. AT101/01

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Schnellspachtelmasse SL 52

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zement-Bodenausgleich für die Anwendung in Gebäuden

CT-C60-F15

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 4
System 3 für das Brandverhalten**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die Murexin AG, Wiener Neustadt, hat die Typprüfung nach dem System 4 vorgenommen.

**Die notifizierte Stelle OFI Technologie und Innovation GmbH, Kennnummer 1085, hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Klassifizierungsbericht: 409.956**



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A2fl-s1	EN 13813:2003
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Druckfestigkeit	C60	
Biegezugfestigkeit	F15	
Verschleißwiderstand	NPD	
Trittschallisolierung	NPD	
Schallabsorption	NPD	
Wärmedämmung	NPD	
Chemische Beständigkeit	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.



Gernot Wagner

Produktmanagement



Bernhard Mucherl

Vorstand

Wiener Neustadt, am 27.06.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com



<p style="text-align: center;">CE</p> <p style="text-align: center;">1085</p>
<p style="text-align: center;">Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt</p> <p style="text-align: center;">13</p> <p style="text-align: center;">DOP: AT101/01</p>
<p style="text-align: center;">EN 13813:2003</p> <p style="text-align: center;">Zement-Bodenausgleich für die Anwendung in Gebäuden</p> <p style="text-align: center;">CT-C60-F15</p> <p style="text-align: center;">Brandverhalten: Klasse A2fl-s1 Freisetzung korrosiver Substanzen: CT Wasserdurchlässigkeit: NPD Wasserdampfdurchlässigkeit: NPD Druckfestigkeit: C60 Biegezugfestigkeit: F15 Verschleißwiderstand: NPD Trittschallisolierung: NPD Schallabsorption: NPD Wärmedämmung: NPD Chemische Beständigkeit: NPD</p>
<p style="text-align: center;">Schnellspachtelmasse SL 52</p>

