

LEISTUNGSERKLÄRUNG

No. Hilti SD-FV 8 0672-CPD-0063

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Dübel für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) Hilti SD-FV 8

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Siehe ETA-03/0028 (08.07.2009); Anhang 1 - 2.

Chargennummer: Siehe Verpackung des Produkts.

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Allgemeine Bauart	Schlagdübel, Dübel zur Befestigung von verklebten Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS), nur als Mehrfachbefestigung <ul style="list-style-type: none"> kann zusätzlich mit den aufsteckbaren Dämmstofftellern T 90, HDT 90 oder HDT 140 kombiniert werden
für Verwendung in	<u>Beton (C12/15 bis C50/60)</u> <u>dünne Elemente: Beton (C16/20 bis C50/60)</u> <u>Mauerwerk</u>
Option/Kategorie	A, B, C
Belastung	nur für Übertragung von Windsoglasten
Werkstoff	<u>Polyamid:</u> SD-FV 8 Dübelhülse : Länge der Hülse [mm] = 70 - 310 <u>glasfaserverstärktes Polyamid</u> SD-FV 8 Spreizdorn : Stiftlänge [mm] = 65 - 305
Temperaturbereich (sofern zutreffend)	-

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: -
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 2+
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: -
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) als Herausgeber der Europäischen Technischen Zulassung ETA-03/0028 (08.07.2009) auf Basis der ETAG 014. Die notifizierte Stelle 0672-CPD als Überwacher gemäss Annex V unter dem System 2+ und als Herausgeber des EG-Konformitätszertifikats 0672-CPD-0063.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Bemessungsverfahren	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit	ETAG 014	ETA-03/0028 Anhang 4	ETAG 014
minimale Achs- und Randabstände	ETAG 014	ETA-03/0028 Anhang 3	
Verschiebung für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit	ETAG 014	ETA-03/0028 Punkt 4.2.1.4	
punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	-	ETA-03/0028 Punkt 4.2.1.5	TR 025
Tellersteifigkeit	-	ETA-03/0028 Punkt 4.2.1.6	TR 026

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Raimund Zagg
Leiter Geschäftsfeld
Geschäftsfeld Anker-/Dübeltechnik



Seppo Perämäki
Leiter Qualität
Geschäftsfeld Anker-/Dübeltechnik

Hilti Aktiengesellschaft
Schaan, Juli 2013

