

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

**RÖFIX IA 622 Mort za lijepljenje i armiranje
143701**

Vrsta proizvoda

Standardni mort GP

Namjeravana uporaba

Standardni mort za lijepljenje unutrašnju i vanjsku primjenu

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sustav 4

Prijavljeno tijelo

1139

Wien Zert (MA 39),

Rinnböckstraße 5,

1110 Wien

1139

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Razred A2-s1-d0	EN 998-1
Vodoupojnost	W2	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08$ (N/mm ²) na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,82$ W/(m · K) za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,89$ W/(m · K) za P=90% (tablična vrijednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.


Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

(ime i funkcija)

Röthis, 2019-01-04

(mjesto i datum izdavanja)



(Potpis)