

# IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda  
**RÖFIX 866  
 2190**

Vrsta proizvoda  
**Lagani mort za žbukanje (LW)**

Namjeravana uporaba  
**Lagani mort za žbukanje za unutarnju i vanjsku primjenu**

Proizvođač  
**RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis**

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava  
**Sustav 4**

## Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Razred A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W 1	
Paropropusnost	5/20 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08$ (N/mm <sup>2</sup> ) na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska provodljivost (tablična vrijednost)	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,33$ W/(m ·K) za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,36$ W/(m ·K) za P=90% (tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**


*Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:*

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

*(ime i funkcija)*

Röthis, 2019-01-04

*(mjesto i datum izdavanja)*



*(Potpis)*