

# IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

*Naziv proizvoda*

**RÖFIX KHP/ Žbuka na bazi umjetnih smola  
2225**

*Vrsta proizvoda*

**Žbuka s organskim vezivima**

*Namjeravana uporaba*

**Žbuka s organskim vezivom za primjenu kao vanjska i unutarnja žbuka za zidove, stropove, stupove i pregradne stijene.**

*Proizvođač*

**RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis**

*Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava*  
**Sustav 3**

*Prijavljeno tijelo*

**1139**

**Wien Zert (MA 39),**

**Rinnböckstraße 5,**

**1110 Wien**

**1139**

*Komponenta toplinsko-izolacijskih sustava:*

**DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-toplinsko-izolacijski sustav**

**DOP 7070: RÖFIX POLY EPS toplinsko-izolacijski sustav**

**DOP 7070: RÖFIX W50 EPS toplinsko-izolacijski sustav**

## *Objavljena svojstva*

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Paropropusnost	V2 srednja	EN 15824
Vodoupojnost	W <sub>3</sub> niska	
Prionjivost	≥ 0,3 MPa	
Trajnost (otpornost na smrzavanje)	Razina propusnosti prema EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> ·h0,5)	
Koeficijent toplinske provodljivosti λ <sub>D</sub>	NPD	
Reakcija na požar	Razred A2-s1-d0	
Opasne tvari	NPD	

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**


*Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:*

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

*(ime i funkcija)*

Röthis, 2019-01-04

*(mjesto i datum izdavanja)*



*(Potpis)*