

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
**RÖFIX SiSi-žbuka® VITAL
2234**

Vrsta proizvoda
Žbuka s organskim vezivima

Namjeravana uporaba
Žbuka s organskim vezivom za primjenu kao vanjska žbuka za zidove, stropove, stupove i pregradne stijene.

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis
Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 3

Prijavljeno tijelo
1139
**Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 5,
1110 Wien
1139**

Komponenta toplinsko-izolacijskih sustava:
DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-toplinsko-izolacijski sustav
DOP 7070: RÖFIX POLY EPS toplinsko-izolacijski sustav
DOP 7070: RÖFIX W50 EPS toplinsko-izolacijski sustav
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP toplinsko-izolacijski sustav s mineralnom vunom
DOP 7073: RÖFIX SPEED toplinsko-izolacijski sustav s lamelama od mineralne vune
DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM toplinsko-izolacijski sustav s plutom
DOP 7075: RÖFIX MINOPOR toplinsko-izolacijski sustav s mineralnom pjenom

Objavljena svojstva

| Bitne značajke | Svojstva | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|--|----------------------------------|
| Paropropusnost | V1 visok | EN 15824 |
| Vodoupojnost | W ₃ niska | |
| Prionjivost | ≥ 0,3 MPa | |
| Trajnost (otpornost na smrzavanje) | Razina propusnosti prema EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m ² ·h0,5) | |
| Koeficijent toplinske provodljivosti λ _D | NPD | |
| Reakcija na požar | Razred A2-s1-d0 | |
| Opasne tvari | NPD | |

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.


Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

(ime i funkcija)

Röthis, 2019-01-04

(mjesto i datum izdavanja)



(Potpis)