

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
**RÖFIX Unistar® LIGHT
2289**

Vrsta proizvoda
Standardni mort GP

Namjeravana uporaba
Standardni mort za lijepljenje unutrašnju i vanjsku primjenu

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sustav 4

Prijavljeno tijelo
**1139
Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 5,
1110 Wien
1139**

Komponenta toplinsko-izolacijskih sustava:

DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-toplinsko-izolacijski sustav

DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP toplinsko-izolacijski sustav s mineralnom vunom

DOP 7073: RÖFIX SPEED toplinsko-izolacijski sustav s lamelama od mineralne vune

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Razred A2-s1-d0	EN 998-1
Vodoupojnost	W 2	
Paropropusnost	5/20 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08$ (N/mm ²) na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,33$ W/(m · K) za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,36$ W/(m · K) za P=90% (tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.


Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

(ime i funkcija)

Röthis, 2019-01-04

(mjesto i datum izdavanja)



(Potpis)