

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
**RÖFIX W50
2291**

Vrsta proizvoda
Standardni mort GP

Namjeravana uporaba
Standardni mort za žbukanje (GP) za unutrašnju i vanjsku primjenu

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 4

Prijavljeno tijelo
**1139
Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 5,
1110 Wien
1139**

Komponenta toplinsko-izolacijskih sustava:
DOP 7070: RÖFIX W50 EPS toplinsko-izolacijski sustav

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Razred A2-s1-d0	EN 998-1
Vodoupojnost	W2	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	≥ 0,08 (N/mm ²) na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska vodljivost	λ _{10,suho,mat} ≤ 0,61 W/(m K) za P=50% λ _{10,suho,mat} ≤ 0,66 W/(m K) za P=90% (tablična vrijednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.


Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

(ime i funkcija)

Röthis, 2019-01-04

(mjesto i datum izdavanja)



(Potpis)