

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda  
**RÖFIX AG 610**  
**245402**

Vrsta proizvoda  
**Ljepilo za keramiku (C2 TE S1)**

Namjeravana uporaba

**Fleksibilni cementni mort za visoke zahtjeve sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, za unutrašnju i vanjsku primjenu.**

Proizvođač  
**RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis**

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava  
**Sustav 3**

Prijavljeno tijelo  
**1139**  
**Wien Zert (MA 39),**  
**Rinnböckstraße 5,**  
**1110 Wien**  
**1139**

**proveo je ispitivanje svih bitnih značajki proizvoda (osim reakcije na požar) prema sustavu 3, te je izdao sljedeće:  
 Izvještaj o ispitivanju br.: MA - VFA -2011 -1666.02**

### Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 12004-1:2017
Otpuštanje opasnih tvari:	NPD	
<b>Prionjivost</b> kao:		
- vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u suhom prostoru	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Trajnost</b> , za:		
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u toplim prostorima	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	


**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

*(ime i funkcija)*

Röthis, 2019-01-04

*(mjesto i datum izdavanja)*



*(Potpis)*