

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX AG 663
308301

Vrsta proizvoda
Ljepilo za keramiku (C2 TE)

Namjeravana uporaba
Cementni mort za povišene zahtjeve, sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom. Za keramičke pločice i ploče za unutarnju i vanjsku primjenu.

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis
 Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 3

Prijavljeno tijelo
1139
Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 5,
1110 Wien
1139

**proveo je ispitivanje svih bitnih značajki proizvoda (osim reakcije na požar) prema sustavu 3, te je izdao sljedeće:
 Izvještaj o ispitivanju br.: MA - VFA -2011 -0232.04**

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Razred A1	EN 12004:2007+A1:2012
Otpuštanje opasnih tvari:	NPD	
Prionjivost kao:		
- vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u suhom prostoru	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost , za:		
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u toplim prostorima	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.


Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

(ime i funkcija)

Röthis, 2019-01-04

(mjesto i datum izdavanja)



(Potpis)