

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX Renoplus®

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

5807

Vrsta proizvoda

Standardni mort GP

Namjeravana uporaba

Standardni mort za žbukanje (GP) za unutarnju i vanjsku primjenu

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sustav 4

Objavljena svojstva

| Bitne značajke | Svojstva | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|--|----------------------------------|
| Reakcija na požar | A1 | EN 998-1 |
| Vodoupojnost | W _c 0 | |
| Paropropusnost | 5/20 (tablična vrijednost) | |
| Prionjivost | ≥ 0,2 N/mm ² kod mjesta loma A, B ili C | |
| Koeficijent toplinske provodljivosti λD | λ _{10,suho,mat} ≤ 0,45 W/(m·K) za P=50% λ _{10,suho,mat} ≤ 0,49 W/(m·K) za P=90% (Tablične vrijednosti) | |
| Trajnost | NPD | |
| Opasne tvari | NPD | |

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja



Potpis