

Izjava o svojstvima

- Ref. br. P-5105/786/11-MPA BS
1. Oznaka GEFITAS® PE 3/300
2. Broj artikla 13022
3. Namjena: Brtvena plastična traka za građevinsko brtvljenje protiv vlage i vode iz tla sukladno EN 13967
4. Proizvođač Kingspan Unidek GmbH
Jakobsdorfer Straße 1
16928 Pritzwalk (Germany)
5. Otpornost Sustav 2+
6. Nadležna ustanova MPA iBMB TU Braunschweig (0761 – CPD – 0196) obavila je prvu inspekciju tvornice i vlastite kontrole proizvodnje, te obavlja stalni nadzor, provjeru i evaluaciju tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+, te je izdala potvrdu sukladnosti vlastitog sustava kontrole proizvodnje u tvornici.

7. Izjavljena svojstva

Osnovne značajke	Svojstvo		Harmonizirana tehnička specifikacija
Vodonepropusnost	nepropusno		EN 1928, Post. B: 400 kPa/ 72 h
Vodonepropusnost	nepropusno		EN 1928, Post. A: 60 kPa/ 24 h
Vlačna čvrstoća:			
* maksimalna vlačna sila	$l \geq 160; q \geq 130$	N/ 50 mm	EN 12311-2, Post. A
* rastezanje	$l \geq 80; q \geq 55$	%	EN 12311-2, Post. A
Otpornost na kemikalije	otporno		EN 1928 EN 1847
Otpornost na bitumen	otporno		EN 1548 EN 1928
Otpornost na paranje	$l \geq 120; q \geq 100$	N	EN12310-1
Otpornost šavova na smicanje	≥ 25	N/ 50 mm	EN12317-2
Otpornost na prolaznost pare sd vrijednost	100 (± 20)	m	EN 1931
Površinska težina	360 (± 30)	g/m ²	EB 1849-2
Ponašanje u slučaju požara, s podlogom od šperploče	Razred E		EN ISO 11925-2 EN13501-1

8. Svojstva proizvoda sukladno brojevima 1 i 2 odgovaraju izjavljenim svojstvima pod brojem 7. Sukladno broju 4, odgovoran za sastavljanje ove izjave o svojstvima je isključivo proizvođač. Potpisuje za i u ime proizvođača:

i.V. Wolfgang Retsch
(Produktmanager)

Steffenshagen, 07.11.2013.



(Potpis)