

**DECLARATIE DE PERFORMANTA**  
**Baunit VorSpritzer 4 mm**



Declaratie de performanta nr.: 5945752001613

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**Baunit VorSpritzer 4 mm**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)): **(marcata pe ambalaj)**  
**FPA1(2) zz.ll.aaaa hh:mm**  
**Fabrica data productie ora:min.**  
FPA1- Fabrica Bolintin / FPA2- Fabrica Teius
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă **(astfel cum este prevăzut de fabricant):**  
**Mortar performant industrial uscat de uz general, pentru tencuire la pereti, plafoane, stalpi, in interiorul si exteriorul cladirilor**
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)):  
**SC Baunit Romania Com SRL**  
**B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6**  
**Bucuresti**
5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:  
**neaplicabil**
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții **(astfel cum este prevăzut în anexa V**  
**Sistem 4**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:  
**SC Baunit Romania Com SRL , a efectuat incercarile de tip conform SR EN 998-1:2011 in cadrul sistemului 4 si a emis raportul nr.RI-01-VS**

**8. Performanta declarata**

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	GP-CS IV-W1	SR EN 998-1-2011
Reactia la foc	clasa A1	EN 13501-1+A1:2010
Rezistenta la compresiune	CS IV	SR EN 1015-11:2002
Aderenta la suport	>0,1N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1015-12:2001
Absorbtia de apa	W1	SR EN 1015-18:2003
Permeabilitatea la vaporii de apa (μ)	15/35	SR EN 1745:2002
Conductivitate termica λ <sub>10, uscat</sub>	NPD	SR EN 1745:2012
Durabilitate (rezistenta la inghet/dezghet)	NPD	SR EN 1015-21

9. Performanța produsului identificat la pct 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la pct 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Florin Popescu, Director Tehnologii si Calitate.  
(numele si functia)

Bucuresti 01.07.2013  
(locul si data emiterii)

(semnatura)

