

Declaratie de performanta

Nr. AT016/01

conform Anexa III din Regulamentul (EU) Nr. 305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Folie de etansare DF 2 K / Dichtfolie 2 KS

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Numar sarja: a se vedea ambalajul produsului

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila, astfel cum este prevazut de fabricant:

Hidroizolatie cu prelucrare fluida, pe baza de ciment impermeabila la apa, cu capacitate de preluare a fisurilor in conditii de temperaturi scazute, rezistenta la contactul cu apa cu clor, pentru spatii interioare si exterioare.

CM O2 P

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul articolului 11 alineatul (5):

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

Nu este relevant

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in anexa V:

Sistemul 3

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:

Organismul notificat al orasului Viena, departamentul Municipal MA 39, cu numarul de identificare 1140, a realizat incercarile tip conform sistemului 3 si a eliberat urmatorul raport:

Raport de clasificare: VFA 2010-0271.02



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. In cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnica europeana:

Nu este relevant

9. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale	Performante	Specificatii tehnice armonizate
Aderenta dupa depozitare la loc uscat	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Aderenta dupa depozitare in apa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta dupa depozitare la cald	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta dupa depozitare in apa cu var	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta dupa cicluri de inghet / dezghet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta dupa depozitare in apa cu clor	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Impermeabilitatea la apa	Impermeabila la apa	
Preluare fisuri la temperaturi extrem de scazute (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:



Gernot Wagner

Produktmanagement

Bernhard Mucherl

Vorstand

Wiener Neustadt , 27.06.2013



1140

Murexin AG
 Franz von Furtenbach Straße 1
 A-2700 Wiener Neustadt

13

DOP: AT016/01

EN 14891:2012

Hidroizolatie pe baza de ciment, cu prelucrare fluida, impermeabila la apa, cu capacitate de preluare a fisurilor in conditii de temperaturi scazute si rezistenta la contactul cu apa cu clor, pentru spatii interioare si exterioare.

CM O2 P

Aderenta dupa depozitare la loc uscat: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
 Aderenta dupa depozitare in apa: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
 Aderenta dupa depozitare la cald: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
 Aderenta dupa depozitare in apa cu var: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
 Aderenta dupa cicluri de inghet / dezghet: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
 Impermeabilitatea la apa: impermeabila la apa
 Preluarea fisurilor la temperaturi extrem de scazute (-20°C): $\geq 0,75 \text{ mm}$

Folie de etansare DF 2 K / Dichtfolie DF 2 KS