

Declaratie de performanta

Nr. AT050/01

conform Anexa III din Regulamentul (EU) Nr. 305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Folie fluida de etansare 1KS / Flüssigfolie 1KS

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Numar sarja: a se vedea ambalajul produsului

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila, astfel cum este prevazut de fabricant:

Hidroizolatie normala, in dispersie, cu prelucrare fluida, impermeabila la apa, pentru spatii interioare.

DM

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul articolului 11 alineatul (5):

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

Nu este relevant

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in anexa V:

Sistemul 3

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:

Organismul notificat Ceramiki i Materialow Budowlanych, cu numarul de identificare 1487, a realizat incercarile tip conform sistemului 3 si a eliberat urmatorul raport:

Raport de clasificare: BG.51-71/09



8. In cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnica europeana:


Nu este relevant

9. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale	Performante	Specificatii tehnice armonizate
Aderenta dupa depozitare la loc uscat	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Aderenta dupa depozitare in apa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta dupa depozitare la cald	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta dupa depozitare in apa cu var	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta dupa cicluri de inghet / dezghet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Impermeabilitatea la apa	Impermeabila la apa	
Preluare fisuri la temperaturi normale	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:



Gernot Wagner

Produktmanagement

Bernhard Mucherl

Vorstand

Wiener Neustadt , 27.06.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com





1487

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

13

DOP: AT050/01

EN 14891:2012

Hidroizolatie normala, in dispersie, cu prelucrare fluida, impermeabila la apa, pentru spatii interioare.

(lipirea placilor ceramice se face cu adeziv tip C2 conform EN 12004)

DM

Aderenta dupa depozitare la loc uscat: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
 Aderenta dupa depozitare in apa: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
 Aderenta dupa depozitare la cald: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
 Aderenta dupa depozitare in apa cu var: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
 Aderenta dupa cicluri de inghet / dezghet: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
 Impermeabilitatea la apa: impermeabila la apa
 Preluarea fisurilor la temperaturi normale: $\geq 0,75 \text{ mm}$

Folie fluida de etansare 1KS / Flüssigfolie 1KS