

# Declaratie de performanta

Nr. AT088/01

conform Anexa III din Regulamentul (EU) Nr. 305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**Mortar Adeziv Flexibil alb KWF 61 / Flex Klebemörtel Weiß KWF 61**

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

**Numar sarja: a se vedea ambalajul produsului**

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila, astfel cum este prevazut de fabricant:

**Mortar adeziv pe baza de ciment, deformabil, pentru solicitari ridicate, cu alunecare redusa si timp deschis extins, pentru lipirea placajelor si placilor in spatii interioare si exterioare.**

**C2 TE S1**

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul articolului 11 alineatul (5):

**Murexin AG  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

**Nu este relevant**

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in anexa V:

**Sistemul 3  
Sistemul 4 pentru reactia la foc**

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:

**Organismul notificat Universitatea tehnica din Viena, cu numarul de identificare 1320, a realizat incercarile tip conform sistemului 3 si a eliberat urmatorul raport:**

**Raport de clasificare: B709-9/13**



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. In cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnica europeana:

**Nu este relevant**

9. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale	Performante	Specificatii tehnice armonizate
Reactia la foc	E	EN 12004:2007+A1+2012
Aderenta dupa depozitare la loc uscat	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta dupa depozitare in apa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta dupa depozitare la cald	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta dupa cicluri de inghet / dezghet	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Alunecare	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Deformabilitate	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Timp deschis extins: Aderenta	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ dupa min. 30 min	
Substante periculoase	In concordanta cu 4.5 (EN 12004)	

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:



Jürgen Becker

**Produktmanagement**

Bernhard Mucherl

**Vorstand**

Wiener Neustadt , 27.06.2013



1320

Murexin AG  
 Franz von Furtenbach Straße 1  
 A-2700 Wiener Neustadt

03

DOP: AT088/01

EN 12004:2007+A1:2012

Mortar adeziv pe baza de ciment, pentru solicitari ridicate, cu alunecare redusa si timp deschis extins, pentru lipirea placajelor si placilor in spatii interioare si exterioare.

C2 TE S1

Reactia la foc: E

Aderenta dupa depozitare la loc uscat:  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Aderenta dupa depozitare in apa:  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Aderenta dupa depozitare la cald:  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Aderenta dupa cicluri de inghet / dezghet:  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Alunecare:  $\leq 0,5 \text{ mm}$ Deformabilitate:  $\geq 2,5 \text{ mm}$ Timp deschis extins: Aderenta  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  dupa min. 30 min

Substante periculoase: In concordanta cu 4.5 (EN 12004)

Mortar Adeziv Flexibil alb KWF 61 / Flex Klebemörtel Weiß KWF 61