

Declaratie de performanta

Nr. AT116/01

conform Anexa III din Regulamentul (EU) Nr. 305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Aditiv pentru sape cu incalzire HV 05 / Heizestrichvergütung HV 05

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Numar sarja: a se vedea ambalajul produsului

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila, astfel cum este prevazut de fabricant:

Aditiv plastifiant pentru betoane

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul articolului 11 alineatul (5):

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

Nu este relevant

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in anexa V:

Sistemul 2+

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:

Organismul notificat al Landului Vinez – Organismul de certificare pentru materiale de constructii, A-1110 Wien, Rinnböckstrasse 15, cu numarul de identificare 1139, a realizat inspectia initiala a fabricii, a controlului propriu al productiei, precum si a supravegherii continue, evaluarea si avizarea controlului propriu al productiei in fabrica s-a facut conform sistemului 2+ si a eliberat urmatorul raport:

**Atestarea conformitatii controlului propriu al productiei in fabrica:
EG-Zertificat 1139-CPD-0008/03**



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. In cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnica europeana:

Nu este relevant

9. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale	Performante	Specificatii tehnice armonizate
Continut de cloruri	max. 0,10 M.-%	EN 934-2:2009+A1:2012
Continut de alcalii	max. 4,0 M.-%	
Coroziune	Contine numai componente conf. EN 934-1:2008, Anexa A.1	
Rezistenta la compresiune	Dupa 7 si 28 zile: Proba testata \geq 110% in comparatie cu Proba de control	
Diminuarea necesarului de apa	La Proba testata \geq 5% in comparatie cu Proba de control	
Continut de aer	La proba testata \leq 2% in comparatie cu proba de control	
Substante periculoase	NPD	

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:



Peter Mayr

Produktmanagement



Bernhard Mucherl

Vorstand

Wiener Neustadt , 27.06.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com





1139

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

13

DOP: AT116/01

EN 934-2:2009+A1:2012

Plastifiant pentru betoane

Continut de cloruri: max. 0,10 M.-%

Continut de alcalii: max. 4,0 M.-%

Coroziune: Contine numai componente conf. EN 934-1:2008, Anexa A.1

Rezistenta la compresiune Dupa 7 si 28 zile: Proba testata $\geq 110\%$ in comparatie cu
Proba de controlDiminuarea necesarului de apa: La Proba testata $\geq 5\%$ in comparatie cu Proba de
controlContinut de aer La proba testata $\leq 2\%$ in comparatie cu proba de control
Substante periculoase NPD

Aditiv pentru sape cu incalzire HV 05 / Heizstrichvergütung HV 05