

Declarație de putere

- Nr. ref. P-5105/786/11-MPA BS
1. Cod de identificare GEFITAS® PE 3/300
2. Număr articol 13022
3. Destinația Material de etanșare tip folie pentru lucrări de etanșare în construcții, împotriva umidității solului și a apei, conform EN 13967
4. Producător Kingspan Unidek GmbH
Jakobsdorfer Str. 1
16928 Pritzwalk (Germania)
5. Stabilitatea puterii Sistemul 2+
6. Autoritatea notificată MPA iBMB TU Braunschweig (0761 - CPD – 0196) a efectuat prima inspecție a fabricii și a controlului intern al producției, precum și monitorizarea curentă, și evaluarea sistemului intern de control al producției, conform Sistemului 2+ și a emis certificatul de conformitate al sistemului intern de control al producției.

7. Puterea declarată

Caracteristici esențiale	Puterea		Specificații tehnice armonizate
Etanșeitate	Etanș		EN 1928, ver. B: 400 kPa / 72 h
Etanșeitate	Etanș		EN 1928, ver. A: 60 kPa / 24 h
Rezistența la tracțiune			
• tracțiune maximă	$l \geq 160; q \geq 130$	N / 50 mm	EN 12311-2, ver. A
• întindere	$l \geq 80; q \geq 55$	%	EN 12311-2, ver. A
Rezistența la chimicale	Etanș		EN 1928 EN 1847
Rezistența la bitum	Etanș		EN 1548 EN 1928
Rezistența la continuarea ruperii	$l \geq 120; q \geq 100$	N	EN 12310-1
Rezistență la forfecare	≥ 25	N/ 50 mm	EN 12317-2
Rezistența de difuziune a aburului, valoarea sd	100 (± 20)	m	EN 1931
Masa pe suprafață	360 (± 30)	g/m^2	EN 1849-2
Comportamentul la incendiu, cu suport PAL	Clasa E		EN ISO 11925-2 EN13501-1

8. Puterea acestui produs, în conformitate cu numerele 1 și 2 corespunde puterii explicate conform numărului 7. Responsabil pentru redactarea acestei declarații de putere este în exclusivitate producătorul, conform numărului 4. Semnat pentru și în numele producătorului de către:

i.V. Wolfgang Retsch
(Produktmanager)

Steffenshagen, 07.11.2013



Semnătura
(ilizibilă)