

RO

# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

**Nr. Hilti SX-FV 0672-CPD-0039**
**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Ancoră pentru sisteme compozite de termoizolație exterioară (ETICS) Hilti SX-FV

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):**

A se vedea ETA-03/0005 (01.03.2013), anexa 1 - 2.

Numărul lotului: vezi ambalajul produsului.

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:**

<b>tip generic</b>	ancoră pentru fixarea sistemelor compozite de termoizolație exterioară (ETICS), numai pentru fixare multiplă <ul style="list-style-type: none"> <li>• poate fi combinat cu plăci mobile suplimentare T 90, HDT 90 sau HDT 140</li> <li>• dimensiuni produse, lungimea de izolație:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SX-FV U : 60 - 180 mm</li> <li>○ SX-FV S : 60 - 160 mm</li> </ul> </li> </ul>
<b>pentru utilizare în</b>	<u>beton (C12/15 până la C50/60)</u> <u>zidărie</u>
<b>opțiuni/categorie</b>	SX-FV U : A, B, C SX-FV S : A, B
<b>sarcină</b>	transmiterea sarcinilor de suucțiune ale vântului
<b>material</b>	<u>manșon cu fantă din oțel inoxidabil:</u> SX-FV U : lungimea manșonului = 100 mm SX-FV S : lungimea manșonului = 80 mm  <u>element de fixare din polietilenă</u> SX-FV U : lungimea ancorei = 50 - 130 mm SX-FV S : lungimea ancorei = 50 - 130 mm
<b>interval de temperatură (dacă este cazul)</b>	-

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):**

Hilti Corporation, Business Unit Anchors, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): nu se aplică**
**6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:**

Sistem 2+

**7. Standard armonizat:** nu se aplică

**8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:**

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) a eliberat Certificatul Tehnic European ETA-03/0005 (01.03.2013) pe baza ETAG 014, organismul notificat 0672-CPD efectuat sarcinile de terță parte prevăzute în Anexa V sub Sistem 2+ și a emis Certificatul de Conformitate 0672-CPD-0039.

**9. Performanța declarată:**

Caracteristici principale	Metoda de proiectare	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Rezistență caracteristică la tracțiune	ETAG 014	ETA-03/0005 anexa 5	ETAG 014
distanță minimă între axe și distanța minimă față de margini	ETAG 014	ETA-03/0005 anexa 7	
deplasare pentru starea limită de serviciu	ETAG 014	ETA-03/0005 punctul 4.2.4	
punct de transfer termic	-	ETA-03/0005 punctul 4.2.5	TR 025
rigiditatea plăcii	-	ETA-03/0005 punctul 4.2.6	TR 026

**10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Raimund Zaggl  
Business Unit Head  
Business Unit Anchors



Seppo Perämäki  
Head of Quality  
Business Unit Anchors

Hilti Corporation  
Schaan, Iulie 2013

