

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. Hilti SD-FV 8 0672-CPD-0063

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Kotva pre fasádne tepelnoizolačné systémy (ETICS) Hilti SD-FV 8

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Vid' ETA-03/0028 (08.07.2009), príloha 1 - 2.

číslo šarže: vid' obal výrobku.

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

základný typ	narážacia kotva, kotva na upevnenie fasádnych tepelnoizolačných systémov (ETICS), iba ako viacnásobné upevnenie <ul style="list-style-type: none"> • môže sa kombinovať s ďalšími taniermi T 90, HDT 90 alebo HDT 140 • rozsah veľkostí výrobku, dĺžka izolácie = 60 - 270 mm
na použitie v	<u>betón (C12/15 až C50/60)</u> <u>tenké prvky betón (C16/20 až C50/60)</u> <u>murivo</u>
možnosť / kategória	A, B, C
záťaž	prenos zaťaženia od sacej sily vetra
materiál	<u>polyamid:</u> SD-FV 8 kotevné púzdro : dĺžka púzdra [mm] = 70 -250 <u>polyamid vystužený sklenenými vláknami</u> SD-FV 8 rozpínací kolík : dĺžka kolíka [mm] = 65 -205
teplotný rozsah (ak sa vzťahuje)	-

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: -

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

7. Harmonizovaná norma: -

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) pre stavebné inžinierstvo vydal európske technické schválenie ETA-03/0028 (08.07.2009) na základe ETAG 014, notifikovaný orgán 0672-CPD vykonáva úlohy tretej strany ako je uvedené v prílohe V, v rámci Systém 2+ a vydal vyhlásenie zhody 0672-CPD-0063.

9. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Metóda výpočtu	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Charakteristická únosnosť v ťahu	ETAG 014	ETA-03/0028 príloha 4	ETAG 014
Minimálny rozstup a minimálna vzdialenosť od okraja	ETAG 014	ETA-03/0028 príloha 3	
Posun pre medzný stav použiteľnosti	ETAG 014	ETA-03/0028 bod 4.2.1.4	
Bodový prestup tepla	-	ETA-03/0028 bod 4.2.1.5	TR 025
Tuhosť taniera	-	ETA-03/0028 bod 4.2.1.6	TR 026

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Raimund Zaggl
Business Unit Head
Business Unit Anchors



Seppo Perämäki
Head of Quality
Business Unit Anchors

Hilti Corporation
Schaan, júl 2013

