

# IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

*ime izdelka*

**RÖFIX KHP Zaključni omet na osnovi umetnih smol  
2225**

*Tip proizvoda*

**Omet z organskimi vezivi**

*Namen uporabe*

**Omet z organskimi vezivi za zunanjo in notranjo uporabo na stenah, stebrih, predelnih stenah in stropih.**

*Proizvajalec*

**RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis**

*Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti*  
**Sistem 3**

*Priglašeni organ*

**1139**

**Wien Zert (MA 39),**

**Rinnböckstraße 5,**

**1110 Wien**

**1139**

*Komponente toplotnoizolacijskega/-ih sistema/-ov:*

**DOP 4701: RÖFIX LIGHT toplotnoizolacijski EPS-sistem**

**DOP 7070: RÖFIX POLY toplotnoizolacijski EPS-sistem**

**DOP 7071: RÖFIX W50 toplotnoizolacijski EPS-sistem**

## *Deklarirana lastnost*

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Prepustnost za vodno paro	V <sub>2</sub> srednja	EN 15824
Vodovpojnost	W <sub>3</sub> nizka	
Oprijemna trdnost	≥ 0,3 MPa	
Trajnost (odpornost proti zmrzali)	Koeficient vodovpojnosti po EN 1062-3: ≤ 0,5 kg / (m <sup>2</sup> •h <sup>0,5</sup> )	
koeficient toplotne prevodnosti λ <sub>d</sub>	NPD	
Odpornost na ogenj	Razred A2-s1-d0	
Nevarne snovi	NPD	

**Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.**


*Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:*

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

*(Ime in funkcija)*

Röthis, 2019-01-04

*(Kraj in datum izdaje)*

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right, both appearing to be cursive or semi-cursive.

*(Podpis)*