

# IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

*ime izdelka*  
**RÖFIX Renostar®**  
**2247**

*Tip proizvoda*  
**Običajna malta GP**

*Namen uporabe*  
**Standardni omet (GP) za notranjo in zunanjo uporabo**

*Proizvajalec*  
**RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis**

*Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti*  
**Sistem 4**

## *Deklarirana lastnost*

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odpornost na ogenj	Razred A1	EN 998-1
Vodovpojnost	< 0,4 kg/(m <sup>2</sup> *min0,5)	
Prepustnost za vodno paro	5/20 (tabelarna vrednost)	
Natezna trdnost	≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup> pri lomu A, B ali C	
koeficient toplotne prevodnosti λd	λ10, suho, mat ≤ 0,45 W/(m ·K) za P=50 % λ10, suho, mat ≤ 0,49 W/(m ·K) za P=90 % (tabelarne vrednosti)	
Trajnost	NPD	
Nevarne snovi	NPD	

**Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.**


*Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:*

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

*(Ime in funkcija)*

Röthis, 2019-01-04

*(Kraj in datum izdaje)*



*(Podpis)*