

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

ime izdelka
RÖFIX Polystar®
2286

Tip proizvoda
Običajna malta GP

Namen uporabe
Običajna malta za notranjo in zunanjo uporabo

Proizvajalec
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti
Sistem 4

Priglašeni organ
1139
Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 5,
1110 Wien
1139

Komponente toplotnoizolacijskega/-ih sistema/-ov:
DOP 7070: RÖFIX POLY toplotnoizolacijski EPS-sistem

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odpornost na ogenj	Razred A2-s1-d0	EN 998-1
Vodovpojnost	W2	
Prepustnost za vodno paro	15/35 (tabelarna vrednost)	
Oprijemna trdnost	$\geq 0,08$ (N/mm ²) pri mestu preloma A, B ali C	
Toplotna prevodnost	λ_{10} , suho, mat $\leq 0,82$ W/(m · K) za P=50 % λ_{10} , suho, mat $\leq 0,89$ W/(m · K) za P=90 % (tabelarne vrednosti)	
Nevarne snovi	NPD	


Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

(Ime in funkcija)

Röthis, 2019-01-04

(Kraj in datum izdaje)



(Podpis)