

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

ime izdelka
RÖFIX Unistar® LIGHT
2289

Tip proizvoda
Običajna malta GP

Namen uporabe
Običajni omet za zunanjo in notranjo uporabo

Proizvajalec
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti
Sistem 4

Priglašeni organ
1139
Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 5,
1110 Wien
1139

Komponente toplotnoizolacijskega/-ih sistema/-ov:
DOP 4701: RÖFIX LIGHT toplotnoizolacijski EPS-sistem
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP toplotnoizolacijski sistem iz mineralne volne
DOP 7073: RÖFIX SPEED toplotnoizolacijski sistem iz mineralne volne

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odpornost na ogenj	Razred A2-s1-d0	EN 998-1
Vodovpojnost	W 2	
Prepustnost za vodno paro	5/20 (tabelarna vrednost)	
Oprijemna trdnost	$\geq 0,08$ (N/mm ²) pri mestu preloma A, B ali C	
Toplotna prevodnost	λ_{10} , suho, mat $\leq 0,33$ W/(m ·K) za P=50 % λ_{10} , suho, mat $\leq 0,36$ W/(m ·K) za P=90 % (tabelarne vrednosti)	
Trajnost	NPD	
Nevarne snovi	NPD	


Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

(Ime in funkcija)

Röthis, 2019-01-04

(Kraj in datum izdaje)

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right, both appearing to be in a cursive or semi-cursive script.

(Podpis)