

# IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

*ime izdelka*  
**RÖFIX AG 610**  
**245402**

*Tip proizvoda*  
**Lepilo za keramiko (C2 TE S1)**

*Namen uporabe*  
**Deformabilna malta na osnovi cementa z zmanjšanim drsenjem in podaljšanim odprtim časom. Za keramične ploščice in plošče na notranjih in zunanjih površinah.**

*Proizvajalec*  
**RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis**

*Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti*  
**Sistem 3**

*Priglašeni organ*  
**1139**  
**Wien Zert (MA 39),**  
**Rinnböckstraße 5,**  
**1110 Wien**  
**1139**

**je izvedel tipski preskus proizvoda glede vseh bistvenih značilnosti (razen protipožarnih) po sistemu 3 in izdal naslednje:**  
**Poročilo št.: MA - VFA -2011 -1666.02**

## *Deklarirana lastnost*

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odpornost na ogenj	A1	EN 12004-1:2017
Sproščanje nevarnih snovi:	NPD	
<b>Oprijemnost kot:</b>		
- oprijemna trdnost po skladiščenju v suhih prostorih	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Trajnost, za:</b>		
Trajnost, kot oprijemna trdnost po skladiščenju v vlažnih prostorih	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, oprijemna trdnost po skladiščenju v toplih prostorih	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, oprijemna trdnost po ciklikih zmrzovanja in taljenja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

**Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.**


---

*(Ime in funkcija)*

Röthis, 2019-01-04

---

*(Kraj in datum izdaje)*



---

*(Podpis)*