

## IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

*ime izdelka*  
**RÖFIX AG 663**  
**308301**

*Tip proizvoda*  
**Lepilo za keramiko (C2 TE)**

*Namen uporabe*  
**Cementna malta za višje zahteve z nižjo stopnjo lezenja in s podaljšanim odprtim časom. Za keramične ploščice in plošče na notranjih in zunanjih površinah.**

*Proizvajalec*  
**RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis**

*Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti*  
**Sistem 3**

*Priglašeni organ*  
**1139**  
**Wien Zert (MA 39),**  
**Rinnböckstraße 5,**  
**1110 Wien**  
**1139**

**je izvedel tipski preskus proizvoda glede vseh bistvenih značilnosti (razen protipožarnih) po sistemu 3 in izdal naslednje:**  
**Poročilo št.: MA - VFA -2011 -0232.04**

### *Deklarirana lastnost*

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odpornost na ogenj	Razred A1	EN 12004:2007+A1:2012
Sproščanje nevarnih snovi:	NPD	
<b>Oprijemnost kot:</b>		
- oprijemna trdnost po skladiščenju v suhih prostorih	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Trajnost, za:</b>		
Trajnost, kot oprijemna trdnost po skladiščenju v vlažnih prostorih	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, oprijemna trdnost po skladiščenju v toplih prostorih	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, oprijemna trdnost po ciklusih zmrzovanja in taljenja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

**Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.**

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:


---

(Ime in funkcija)

Röthis, 2019-01-04

---

(Kraj in datum izdaje)



---

(Podpis)