

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

ime izdelka
RÖFIX AS 340 tekuća folija
89101

Namen uporabe
**Normalno tekoče vodonepropustno disperzijsko sredstvo za uporabo pod keramič-
nih ploščicah in ploščah v notranjih prostorih (lepljeno z lepilom C2 po EN 12004).**

Proizvajalec
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis
Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti
Sistem 3

Priglašeni organ
KIWA Polymer Institut GmbH; Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker
1119

**je izvedel tipski preskus proizvoda glede vseh bistvenih zna-
čilnosti (razen protipožarnih) po sistemu 3 in izdal naslednje:**

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Začetna oprijemno-natezna trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2012
Oprijemno-natezna (odtržna) trdnost po stiku z vodo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Oprijemno-natezna (odtržna) trdnost po toplotnem staranju	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Oprijemno-natezna (odtržna) trdnost po stiku z apneno vodo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodoprepustnost	brez pronicanja vode	
Premostitev premikih pri normalnih pogojih (23 ° C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.


Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

(Ime in funkcija)

Röthis, 2019-01-04

(Kraj in datum izdaje)

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right, both appearing to be cursive or semi-cursive.

(Podpis)