

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. AT044/01

Priloga III uredba (EU) Št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Nivelliermasse ST 25

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Serijska številka: glej embalažo izdelka

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Cementna talna izravnalna masa za notranjo uporabo

CT-C25-F5

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

Ni poznano

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

**Sistem 4
Sistem 3 reakcija na ogenj**

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Murexin AG, Wiener Neustadt, je opravil tipske preizkuse v skladu z sistemom 4.

Pristojni organ za testiranje mestne občine Dunaj, z referenčno številko 1140, je opravil preizkus v skladu z sistemom 3 in izdal naslednje poročilo: Izjavo o preizkusu: VFA 2013-07878.01



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni poznano

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Reakcija na ogenj	Razred A1	EN 13813:2003
Sproščanje korozivnih substanc	CT	
Prepustnost vode	NPD	
Paro propustnost	NPD	
Tlačna trdnost	C25	
Upogibna trdnost	F5	
Odpornost na obrabo	NPD	
Zvočna izolacija	NPD	
Absorbiranje zvoka	NPD	
Toplotna izolativnost	NPD	
Kemična odpornost	NPD	

Se ne uporablja

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:



Gernot Wagner

Produktni vodja



Bernhard Mucherl


Direktor



Wiener Neustadt, dne 06.05.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

 1140
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 08 DOP: AT044/01
EN 13813:2003 Cementna talna izravnalna masa za notranjo uporabo Reakcija na ogenj: Razred A1 Sproščanje korozivnih substanc: CT Prepustnost vode: NPD Paro propustnost: NPD Tlačna trdnost: C25 Upogibna trdnost: F5 Odpornost na obrabo: NPD Zvočna izolacija: NPD Absorbiranje zvoka: NPD Toplotna izolativnost: NPD Kemična odpornost: NPD
Nivelliermasse ST 25



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
 Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com