

Izjava o lastnostih

- Ref. št. P-5105/786/11-MPA BS
1. Identifikacijska oznaka GEFITAS® PE 3/300
 2. Številka proizvoda 13022
 3. Namen uporabe Hidroizolacijski trak iz umetne mase za hidroizolacijo proti talni vlagi in vodi skladno z EN 13967
 4. Proizvajalec Kingspan Unidek GmbH
Jakobsdorfer Straße 1
16928 Pritzwalk (Nemčija)
 5. Nespremenljivost lastnosti Sistem 2+
 6. Priglašeni organ MPA iBMB TU Braunschweig (0761 – CPD – 0196) je opravil začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje ter stalen nadzor, ocenjevanje in evalvacijo tovarniške kontrole proizvodnje skladno s sistemom 2+ in izdal potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje.

7. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirani standard
Vodotesnost	Tesen	EN 1928, postop. D: 400 kPa / 72 h
Vodotesnost	Tesen	EN 1928, postop. A: 60 kPa / 24 h
Natezna trdnost:		
• maksimalna natezna sila	$l \geq 160$; $q \geq 130$	N/ 50 mm EN 12311-2, postop. A
• raztezanje	$l \geq 80$; $q \geq 55$	% EN 12311-2, postop. A
Odpornost na kemikalije	tesen	EN 1928 EN 1847
Odpornost proti bitumnu	tesen	EN 1548 EN 1928
Odpornost proti trganju	$l \geq 120$; $q \geq 100$	N EN 12310-1
Strižna trdnost spoja	≥ 25	N/ 50 mm EN 12317-2
Prepustnost za vodno paro S_d	100 (± 20)	M EN 1931
Površinska teža	360 (± 30)	EN 1849-2
Odziv na ogenj z iverno ploščo	Razred E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1

8. Lastnosti proizvoda, navedene v točkah 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

I.V. Wolfgang Retsch
(Produktmanager)

Steffenshagen, 07.11.2013



(podpis)