

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda  
**RÖFIX Renostar®**  
**2247**

Vrsta proizvoda  
**Standardni malter GP**

Nameravana upotreba  
**Standardni malter (GP) za unutrašnju i spoljašnju primenu**

Proizvođač  
**RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis**  
Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava  
**Sistem 4**

### Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Klasa A1	EN 998-1
Vodoupojnost	$< 0,4 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min} 0,5)$	
Paropropusnost	5/20 (tabelarna vrednost)	
Prionjivost	$\geq 0,2 \text{ N}/\text{mm}^2$ kod mjesta loma A, B ili C	
Koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda_D$	$\lambda_{10, \text{suvo}, \text{mat}} \leq 0,45 \text{ W}/(\text{m K})$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suvo}, \text{mat}} \leq 0,49 \text{ W}/(\text{m K})$ za P=90% (Tablične vrednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne materije	NPD	

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**


*Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:*

Direktori: Narsid Mujkić i Konrad Lampe

*(ime i funkcija)*

Röthis, 2019-01-04

*(mjesto i datum izdavanja)*



*(Potpis)*