

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX Unistar® LIGHT
2289

Vrsta proizvoda
Standardni malter GP

Nameravana upotreba
Standardni malter za lepljenje za unutrašnju i spoljašnju primenu

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava
Sistem 4

Prijavljeno tijelo
1139
Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 5,
1110 Wien
1139

Komponente toplotno-izolacionog sistema:
DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS toplotno-izolacioni sistem
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP toplotno-izolacioni sistem sa mineralnom vunom
DOP 7073: RÖFIX SPEED toplotno-izolacioni sistem s lamelama od mineralne vune

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Klasa A2-s1-d0	EN 998-1
Vodoupojnost	W 2	
Paropropusnost	5/20 (tabelarna vrednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08$ (N/mm ²) na mestu loma A, B ili C	
Toplotna provodljivost	$\lambda_{10, \text{suvo, mat}} \leq 0,33$ W/(m K) za P=50% $\lambda_{10, \text{suvo, mat}} \leq 0,36$ W/(m K) za P=90% (tabelarna vrednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne materije	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Narsid Mujkić i Konrad Lampe

(ime i funkcija)

Röthis, 2019-01-04

(mjesto i datum izdavanja)

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right. Both are written in a cursive, flowing style.

(Potpis)