

# IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

*Naziv proizvoda*

**RÖFIX W50**

**2291**

*Vrsta proizvoda*

**Standardni malter GP**

*Nameravana upotreba*

**Standardni malter (GP) za unutrašnju i spoljašnju primenu**

*Proizvođač*

**RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis**

*Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava*

**Sistem 4**

*Prijavljeno tijelo*

**1139**

**Wien Zert (MA 39),**

**Rinnböckstraße 5,**

**1110 Wien**

**1139**

*Komponente toplotno-izolacionog sistema:*

**DOP 7070: RÖFIX W50 EPS toplotno-izolacioni sistem**

## *Objavljena svojstva*

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Klasa A2-s1-d0	EN 998-1
Vodoupojnost	W2	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08$ (N/mm <sup>2</sup> ) na mestu loma A, B ili C	
Toplotna provodljivost	$\lambda_{10, \text{suvo, mat}} \leq 0,61$ W/(m K) za P=50% $\lambda_{10, \text{suvo, mat}} \leq 0,66$ W/(m K) za P=90% (tabelarna vrednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne materije	NPD	

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

*Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:*

Direktori: Narsid Mujkić i Konrad Lampe

*(ime i funkcija)*

Röthis, 2019-01-04

*(mjesto i datum izdavanja)*

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right. Both are written in a cursive, flowing style.

*(Potpis)*