

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX AS 340 tekuća folija
89101

Nameravana upotreba

Normalan disperzivni proizvod za hidroizolaciju. Primenjuje se u tekućem obliku ispod keramičkih pločica i drugih vrsta ploča u unutaršnjim prostorima (lepljeno lepkom C2 prema EN 12004).

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis
Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava
Sistem 3

Prijavljeno tijelo
KIWA Polymer Institut GmbH; Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker
1119

proveo je ispitivanje svih bitnih značajki proizvoda (osim reakcije na požar) prema sistemu 3 te je izdao sledeće:

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Početna čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2012
Prijonjivost nakon uranjanja u vodu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prijonjivost nakon temperaturnog starenja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prijonjivost nakon kontakta sa krečnom vodom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodopropusnost	bez prodiranja vode	
Premoščivanje pukotina u normalnim uslovima (23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Narsid Mujkić i Konrad Lampe

(ime i funkcija)

Röthis, 2019-01-04

(mjesto i datum izdavanja)

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is "Narsid" and the second is "Konrad".

(Potpis)