

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
**RÖFIX AG 650
92004**

Vrsta proizvoda
Lepak za keramiku (C2 TE S1)

Nameravana upotreba
Fleksibilni cementni malter za visoke zahteve sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom. Za keramičke pločice i ploče za unutrašnju i spoljašnju primenu.

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis
Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava
Sistem 3

Prijavljeno tijelo
Institut za tehnologiju Karlsruhe (KIT)
Ustanova za ispitivanje i istraživanje materijala MPA Karlsruhe
Gotthard-Franz-Straße 376131 KARLSRUHE
proveo je ispitivanje svih bitnih značajki proizvoda (osim reakcije na požar) prema sistemu 3 te je izdao sledeće:
Izveštaj o ispitivanju br.: 0821790032 i 0421790080

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Klasa A1	EN 12004:2007+A1:2012
Otpuštanje opasnih substanci:	NPD	
- vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u suvom prostoru	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u toplim prostorima	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Narsid Mujkić i Konrad Lampe

(ime i funkcija)

Röthis, 2019-01-04

(mjesto i datum izdavanja)



(Potpis)