

# Ciocan de găurit și dăltuit DEWALT® D25601K



Este ideal pentru lucrări de găurire în beton și zidărie cu diametre cuprinse între 12 și 45mm. Sistemul inovator de propulsie cu lanț reduce eficient la minimum frecarea și uzura. Cu un nivel al vibrațiilor extrem de redus datorită mânerului cu arc independent de corpul mașinii. Cu mecanism de oprire a rotirii pentru lucrări de greutate medie în zidărie, piatră și beton. Carcasa etanșată optim permite o protecție eficientă împotriva prafului. Durată lungă de viață datorită construcției robuste, cu elemente din oțel. Viteză de găurire foarte mare datorită motorului dezvoltat recent, de înaltă performanță, și mecanismului de percuție optimizat. Toate zonele în care

mașina este apucată au fost cauciucate pentru a crește confortul în timpul utilizării. Cu mecanism electronic de reglaj al turației de rotire și al ritmului de percuție. Cu comutator de blocare pentru funcționare pe timp îndelungat. Electronica de control optic notifică privitor la necesitatea efectuării reviziei și schimbării periei carbonice. Oferă un raport excelent de greutate/performanță, de 12 Joule energie pentru o singură lovitură raportată la o greutate de 6,8kg. Greutatea este redusă pentru că mecanismul de percuție și carcasa cutiei de viteze sunt executate din magneziu. Date tehnice: putere absorbită: 1250 Watt, putere furnizată: 615 Watt, turație în sarcină: 210-415U/min, ritm de percuție la funcționarea în gol: 1430-2840U/min, energia unei singure lovituri: 2-8 Joule, diametrul sculei: SDS-Max, adâncimea maximă de găurire: beton: 45mm, găurire cu străpungere: 65mm, coroane de găurire: 100mm, intensitatea vibrațiilor triaxiale: 9.2m/s?, factorul de incertitudine a vibrațiilor K1: 1.5m/s?, intensitatea vibrațiilor triaxiale (dălți): 7.2m/s?, factorul de incertitudine a vibrațiilor K2: 1.5m/s?, presiunea acustică: 92dB(A), factorul de incertitudine a presiunii acustice K1: 3dB(A), performanță acustică: 103dB(A), factor de incertitudine a performanței acustice K2: 3dB(A), lungime: 477mm, înălțime: 245mm, lățime: 104mm, greutate: 6,8kg. Se livrează împreună cu: mâner suplimentar, cu funcție de amortizare a vibrațiilor, trusă de transport.

| Art.Nr.     | Beschreibung                                                                                     | Einheit |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ZD25601K-QS | Ciocan de găurit și dăltuit DEWALT® D25601K, 1250W, SDS-Max, inclusiv mâner suplimentar și trusă | ST      |

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)