

Malaxor PFT LOTUS XS cu amestecare continuă



PFT LOTUS XS este malaxorul mic și compact, cu amestecare continuă, pentru marfă ambalată sub formă de sac, cu alimentare cu curent alternativ. Amestecă toate tipurile de mortar de lucru uscat pe bază de calcar și ciment, cu o granulație de maximum 4mm. Amestecă în regim continuu și complet automatizat. Spirala de amestecare specială inovatoare asigură o amestecare omogenă chiar și în cazul unui motor cu putere mică. Datorită admisiei de apă dispuse optim aproape că nu se formează zone cu material blocat, iar malaxorul aproape că se curăță singur. Avantaje: model constructiv robust, ușor de utilizat, revizia și curățarea necesită eforturi minime, înălțime de umplere reglabilă, gură de evacuare a mortarului specială, care

nu permite să se intervină asupra ei, transportul se efectuează comod, cu rulment capsulat ce nu necesită întreținere, mic, cântărește puțin, ușor de manevrat și compact. Cu cadru de susținere cu role, detașabil, pe care ștuțul de evacuare nu este coborât pe adâncime astfel încât să poată primi cu ușurință dedesubt o pompă de transport PFT sau o cuvă pentru mortar. Aplicații: pentru toate tipurile de mortar de lucru uscate cu granulație de maximum 4mm, precum: mortare pentru zidărie, mortare ușoare pentru zidărie, mortare adezive și pentru armare, tencuieli zgâriate, pe bază de ciment, izolatoare, mortare pentru pardoseli, mase de compensare, mortare pentru cărămidă, mortare pentru tencuieli frecate, calcaroase, pentru renovare, nobile, mortare fluide și pentru rosturi, precum și multe altele. Date tehnice: - capacitate de amestecare: circa 20l/min, - angrenaj: motor de 1,3kW, 230V, monofazat, 50Hz, - turație: 280 rot./min., - sursă: 230V, monofazat, 50Hz, ștecher Schuko, - cuplaj pentru apă: furtun de 3/4, - dimensiuni și greutate: volumul recipientului: 50l, dimensiuni, măsurate deasupra punctului cel mai îndepărtat (lungime x lățime x înălțime): 1215 x 645 x (880-1020mm, reglabil pe înălțime), înălțime de evacuare: 440 - 580mm, greutate totală: 65kg. Echipare de bază: malaxor PFT LOTUS XS cu amestecare continuă, complet, cu: - motor de 1,3kW, - tub de amestecare din oțel, - spirală specială de amestecare, - gură de evacuare a mortarului detașabilă, - armătură pentru apă, cu reductor de presiune, - cadru de susținere pe role, detașabil, - manual de utilizare.

Art.Nr.**Beschreibung****Einheit**

Z00246057 Malaxor cu amestecare continua PFT LOTUS XS pt Mortar, 230V/1,3kW cu tub amestecare metalic ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at