PRODUKTINFO

# Malaxor PFT LOTUS XS cu amestecare continuă




PFT LOTUS XS este malaxorul mic şi compact, cu amestecare continuă, pentru marfă ambalată sub formă de sac, cu alimentare cu curent alternativ. Amestecă toate tipurile de mortar de lucru uscat pe bază de calcar şi ciment, cu o granulaţie de maximum 4mm. Amestecă în regim continuu şi complet automatizat. Spirala de amestecare specială inovatoare asigură o amestecare omogenă chiar şi în cazul unui motor cu putere mică. Datorită admisiei de apă dispuse optim aproape că nu se formează zone cu material blocat, iar malaxorul aproape că se curăţă singur. Avantaje: model constructiv robust, uşor de utilizat, revizia şi curăţarea necesită eforturi minime, înălţime de umplere reglabilă, gură de evacuare a mortarului specială, care nu permite să se intervină asupra ei, transportul se efectuează comod, cu rulment capsulat ce nu necesită întreţinere, mic, cântăreşte puţin, uşor de manevrat şi compact. Cu cadru de susţinere cu role, detaşabil, pe care ştuţul de evacuare nu este coborât pe adâncime astfel încât să poată primi cu uşurinţă dedesubt o pompă de transport PFT sau o cuvă pentru mortar. Aplicaţii: pentru toate tipurile de mortar de lucru uscate cu granulaţie de maximum 4mm, precum: mortare pentru zidărie, mortare uşoare pentru zidărie, mortare adezive şi pentru armare, tencuieli zgâriate, pe bază de ciment, izolatoare, mortare pentru pardoseli, mase de compensare, mortare pentru cărămidă, mortare pentru tencuieli frecate, calcaroase, pentru renovare, nobile, mortare fluide şi pentru rosturi, precum şi multe altele. Date tehnice: - capacitate de amestecare: circa 20l/min, - angrenaj: motor de 1,3kW, 230V, monofazat, 50Hz, - turaţie: 280 rot./min., - sursă: 230V, monofazat, 50Hz, ştecher Schuko, - cuplaj pentru apă: furtun de 3/4, - dimensiuni şi greutate: volumul recipientului: 50l, dimensiuni, măsurate deasupra punctului cel mai îndepărtat (lungime x lăţime x înălţime): 1215 x 645 x (880-1020mm, reglabil pe înălţime), înălţime de evacuare: 440 - 580mm, greutate totală: 65kg. Echipare de bază: malaxor PFT LOTUS XS cu amestecare continuă, complet, cu: - motor de 1,3kW, - tub de amestecare din oţel, - spirală specială de amestecare, - gură de evacuare a mortarului detaşabilă, - armătură pentru apă, cu reductor de presiune, - cadru de susţinere pe role, detaşabil, - manual de utilizare.

| Art.Nr. | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|

PRODUKTINFO

| | | |
|---|---|---|
| Z00246057 | Malaxor cu amestecare continua PFT LOTUS XS pt Mortar, 230V/1,3kW cu tub amestecare metalic | ST |

Technik & Service für den Bauprofi

# Standorte / Kontakt

## GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
**graz@lorencic.com**

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
**wien@lorencic.at**

## SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
**salzburg@lorencic.at**

## KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
**klagenfurt@lorencic.at**

## WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
**wels@lorencic.at**

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
**innsbruck@lorencic.at**