

Betonrohrgehänge PEWAG WIN 3-Strang



Dieses dreisträngige Gehänge ist mit seinen selbstschließenden Greifern zum Heben und Transportieren von Betonschachtringen, die 1300 bis 2300 mm Durchmesser haben, perfekt geeignet. Die Wanddicke der Schachtringe kann von 60 bis 150 mm reichen, mit einem Maximalgewicht von 2500 kg. Das Betonrohr-Greifergehänge wird mit Prüfzertifikat geliefert und ist bis 30 ° Gehängeneigungswinkel zu verwenden. Aus Sicherheitsgründen sind die Greifer nicht im Schrägzug zu belasten. Die vollständige Betriebsanleitung gibt Auskunft über alle Besonderheiten und Einsatzmöglichkeiten.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZBRG28003	Betonrohrgehänge PEWAG 3-Strang 2,0m, Kette d=7mm, 2500kg, gekuppelt, nicht kürzbar	ST
ZBRG2814	Betonrohrgehänge PEWAG 3-Strang 1,5m, Kette d=7mm, 2500kg, gekuppelt, nicht kürzbar	ST
ZBRG26057	Betonrohrgehänge PEWAG 3-Strang 2,0m, Kette d=7mm, 2500kg, gekuppelt, kürzbar	ST
ZBRG26056	Betonrohrgehänge PEWAG 3-Strang 2,5m, Kette d=7mm, 2500kg, gekuppelt, kürzbar	ST
ZBRG28004	Betonrohrgehänge PEWAG 3-Strang 2,5m, Kette d=7mm, 2500kg, gekuppelt, nicht kürzbar	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH

Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH

Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH

Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH

Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH

Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH

Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at