


Putz- u. Schutzleiste 10 mm mit Gewebe + Dichtlippe, außen GRÜN



ÖAP-Richtlinie Klasse I B.

Laibungsanschlussprofil 10 mm mit Dichtlippe und Gewebe. Das PVC- Laibungsprofil mit Gewebe garantiert eine dauerhafte Verbindung zwischen Außenputzsystem und Bauteil. Das breite, selbstklebende PE-Schaumband bringt hohe Sicherheit in der Verklebung und der Bewegungsaufnahme. Die elastische Dichtlippe sorgt für einen optisch saubereren Putzabschluss. Der werkseitig aufgeschweißte Gewebeteil ermöglicht einen einfachen Anschluss der Flächenarmierung. Schlagregendicht nach DIN EN 1027. Das Profil erfüllt die Anforderungen an die Luftdichtheit von Bauteilanschlüssen nach DIN 4108, geprüft nach DIN EN 12114. Dampfdiffusionsöffener als Innenprofile mit rotem Dichtband, PE- Schaumband 3 mm GRÜN, Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C. Klassifizierung nach Gewebeteil 12 cm, Maschenweite 4x4 mm.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z3778250LO	Putz/Schutzleiste 10mm,mit Gewebe, außen GRÜN,DL, 2,5lfm/Sta 60Sta/Kart 21Kart/Pal	STA

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at