PRODUKTINFO

Membrană bituminoasă groasă LORENCIC LO-Bitumen 1K PS



Membrană bituminoasă groasă de acoperire (KMB), unicomponentă, pe bază de emulsie bituminoasă, umplută cu polistiren şi înnobilată cu material plastic, pentru realizarea de etanşări de durată şi flexibile la exteriorul clădirilor, în zonele de contact cu solul, prin aplicare cu şpaclul sau prin stropire, cu certificat de supraveghere generală în construcţii. Produsul este indicat pentru utilizarea pe suprafeţe orizontale şi verticale, nu conţine solvenţi şi este ecologic. LO-Bitumen 1K PS poate fi utilizat şi ca etanşare intermediară (sub şapă) a plăcilor de pardoseală, a balcoanelor şi a teraselor, dar şi pentru lipirea de plăci izolatoare din spumă dură pe suporturi bituminoase şi minerale în zonele de contact cu solul. După uscarea completă rezultă un strat de acoperire a fundaţiei stabil, însă cu toate acestea flexibil şi impermeabil. Forma păstoasă şi stabilă a materialului face posibilă aplicarea de straturi cu grosimi mari într-o repriză de lucru. Stratul este flexibil, se face punte peste fisuri şi este rezistent la toate substanţele agresive care apar natural în solul natural. LO- Bitumen 1K PS este testat pentru etanşări conform Părţilor 4 şi 5 din versiunea actuală a DIN 18195 şi conform Principiilor de verificare pentru acordarea de atestate de verificare pentru straturi groase de etanşare. Date tehnice: - Consum: pentru sarcinile prevăzute în DIN 18195-4 şi -5: circa 4,5-5,0l pe m², grosimea stratului în stare proaspătă: 4,5-5,0mm, grosimea stratului în stare uscată: 3,1-3,4mm, ca adeziv pentru plăci izolatoare: circa 2l/m². - Temperatura de prelucrare (în mediul ambiant şi la nivelul substratului): nu mai mică de +5°C şi nu mai mare de +30°C. Timpul necesar pentru uscarea completă: 3 sau mai multe zile, în funcţie de umiditatea aerului, de temperatură, de grosimea stratului şi de substrat. - Depozitare: se poate depozita cel puţin 6 luni în ambalajele originale sigilate.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z50126904LO	Membrană bituminoasă groasă LO-Bitumen 1K PS LORENCIC ,30 l/găleată, 18 găleţi/palet	KUE

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at